



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO IPS-850 DUO PRZETWORNICA NAPIĘCIA 12V-24V/230V 700/900VA z miękkim startem - 5 lat gwarancji, produkcja polska

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.**

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: IPS-800-DUO

<http://konektor5000.pl/index.php?p4562,azo-ips-800-duo-przetwornica-napięcia-12v-24v-230v-400-800w-z-miekkim-startem-3-lata-gwarancji>

#####

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital

objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Przetwornica napięcia z miękkim startem AZO IPS-850 DUO

12/230V oraz 24V/230V

moc ciągła 350VA 12V, 500VA 24V / moc chwilowa 700VA 12V, 900VA 24V

AZO IPS-850 DUO z miękkim startem:

- **Wersja DUO - zarówno do instalacji 12V jak i 24V**
- **Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia**
- **Miękki start**
- **Auto restart po wykryciu przeciążenia**
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i termiczne
- Sygnalizacja przed zbyt niskim i wysokim napięciem oraz głębokim rozładowaniem akumulatora
- Inteligentne płynne sterowanie wbudowanym wentylatorem
- Wysoka sprawność
- Niski pobór prądu bez obciążenia
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność
- 5 lat gwarancji producenta

Przetwornica napięcia 12V-24V/230V AZO Digital - produkcja polska.

5 lat gwarancji producenta.

AZO IPS-850 DUO pozwala na podłączenie urządzeń 230V zarówno w instalacji 12V (np. auta osobowe) jak i w instalacji 24V (np. w aucie ciężarowym).

Przetwornica przydaje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzeń do sieci energetycznej 230V.

Przetwornice napięcia serii IPS służą do przetwarzania napięcia stałego DC 12V lub 24V z akumulatorów lub instalacji samochodowych na napięcie przemienne AC 230V.

Przetwornica zapewnia moc ciągłą 350VA (przy 12V) oraz 700VA (przy 24V).

Moc maksymalna: 700VA (przy 12V), 900VA (przy 24V).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorną, która w szczególnych przypadkach odpowiada mocy czynnej wyrażonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku używania przetwornicy z obciążeniem rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oświetlenie itp.

W zestawie z przetwornicą otrzymujemy okablowanie:

- do podłączenia pod akumulator/instalację - tzw. oczka
- do podłączenia pod gniazdo zapalniczki - wtyk zapalniczki

Przetwornica AZO Digital IPS-850 DUO posiada zabezpieczenia:

- przeciążeniowe
- zwarciove
- termiczne (80 stopni C)
- nadnapięciowe (30V)
- ostrzeżenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

Przykładowe urządzenia, które mogą być obsługiwane przez przetwornicę 12/230V, 24V/230V:

- laptop
- telewizor przenośny
- lutownica
- przenośny odtwarzacz DVD
- konsola do gier
- kamera
- ładowarki do urządzeń mobilnych
- oświetlenie żarowe i LED
- wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze itp.
- drukarki i kasy fiskalne

Specyfikacja

- Napięcie wejściowe [VDC]: 11÷15 / 22÷30
- Napięcie wyjściowe [VDC]: 230 VAC
- Moc maksymalna: 700-900 VA
- Moc chwilowa ~ 30 sekund: 450-750 VA
- Moc ciągła: 350-500 VA
- Przebieg napięcia na wyjściu: **Prostokątny**
- Miękki rozruch silników indukcyjnych: **NIE**
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
- Zabezpieczenie zwarciove: TAK
- Zabezpieczenie termiczne: 80°C
- Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 30 VDC
- Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
- Nie współpracuje z regulatorami solarnymi MPPT

- Temperatura pracy: -25 ~ +55°C
- Sprawność: > 92%
- Chłodzenie: Aktywne
- Złącze zasilania: Złącze śrubowe M6
- Obudowa: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP21
- Waga: 1.2 kg
- Wymiary LxBxH: 280 x 95 x 55 [mm]
- Produkcja: Polska

Karta katalogowa w pliku PDF:

<http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS-850DUO.pdf>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przetwornica napięcia AZO Digital IPS-850 12V-24V/230V
- okablowanie z oczkami
- okablowanie z wtykiem do gniazda zapalniczki
- karta gwarancyjna (5 lat gwarancji)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

