
MAAS PT-666-D cyfrowo-analogowy radiotelefon ręczny dPMR / PMR, obudowa IP-65

Producent: MAAS

Cena brutto: 850.00 zł

Cena netto: 691,06 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MAAS PT-666-D

radiotelefon ręczny dPMR/PMR



Radiotelefon cyfrowo-analogowy dPMR/PMR Maas PT 666 D:

- **pracuje w bezpłatnym paśmie dPMR (16 kanałów - emisja cyfrowa) oraz PMR (446MHz - 16 kanałów - emisja analogowa) - łączność bez opłat**
- **nie wymaga pozwolenia radiowego**
- **bardzo prosta obsługa**
- **bardzo głośna i czytelna modulacja** (nadawanie)
- **duży skuteczny głośnik**
- **długa skuteczna antena** zintegrowana (120mm)
- obrotowy przełącznik kanałów - mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego
- powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii
- dwa programowalne klawisze (np. zmiana mocy niska/wysoka)
- możliwość zdalnej obsługi przez DTMF
- szczelność obudowy w standardzie **IP-65**



Radiostacja Maas PT-666-D łączy wszystkie funkcje klasycznego PMR wysokiej klasy z cyfrowymi możliwościami najnowszymi standardu dPMR.

Urządzenie działa w najnowszym 16-kanałowym standardzie.

Łączność PMR/dPMR nie wymaga pozwolenia radiowego i jest całkowicie bezpłatna (także dla firm).

Warto zaznaczyć, że ze względu na ceny urządzeń dPMR używane częstotliwości są znacznie mniej zatłoczone niż w przypadku zwykłych krótkofalówek PMR.

Znacznie zwiększa to komfort użytkowania.

Świetna jakość dźwięku w trybie cyfrowym - zapomnij o trzaskach i niekomfortowym odsłuchu.

W trybie dPMR zasięg dźwięku jest takiej samej jakości dopóki radiotelefony są w zasięgu (w trybie PMR im dalej krótkofalówki są od siebie tym gorsza jakość).

Pokrętła od zmiany kanału oraz regulacji głośności są krótkie i nie mają luzu - trudno je uszkodzić mechanicznie.

Bardzo prosta obsługa - ogromna zaleta przy pracy zmianowej, dużej rotacji pracowników etc.

Radiotelefon jest już domyślnie **zaprogramowany na pasmo dPMR oraz PMR.**

W zestawie z krótkofalówką otrzymujemy ładowarkę biurkową 230V (możliwość ładowania dwóch urządzeń), klips do paska oraz smycz.


Do radiotelefonu Maas PT-666-D można dokupić opcjonalny kabel do programowania przez komputer:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3866,kabel-do-programowania-oraz-oprogramowanie-do->



Dodatkowa funkcjonalność przy programowaniu z komputera:

- zwiększenie mocy z 0.5W do 5W
- programowanie częstotliwości z zakresu 430-450MHz
- zapisywanie kodów nadawania i odbioru CTCSS/DCS dla każdego kanału
- zapis 16 kanałów w trybie mieszanym (np. 8 kanałów cyfrowych, 8 analogowych PMR)
- zaawansowane ustawienia skanowania częstotliwości
- kalibracja bramki szumów SQ
- zaawansowane ustawienia oszczędzania energii
- ustawienia VOX (nadawanie bez naciskania PTT)
- konfiguracja blokowania nadawania powyżej danego czasu (Time-Out-Timer)
- zaawansowanie ustawienia alarmowania
- ustawienia zdalnej pracy przez DTMF
- zaawansowane ustawienia dPMR (nazwy, grupy kontaktów i wiele innych)
- ustawienia powiadomień (np. o niskim stanie naładowania baterii)



Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumcki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie: 446.00625-446.09375MHz PMR / 446.103125-446.196875 dPMR
- kanały pamięci: 16 dPMR, 16 PMR
- modulacja: F3E, 7K60FXE
- moc wyjściowa: 0.5W (możliwość zwiększenia programowo do 5W)
- złącze słuchawkowe: typ K
- akumulator: 7,4V / 1800mAh
- klasa szczelności obudowy: IP-65
- dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 50 stopni C
- wymiary: 220mm x 58mm x 35mm (z anteną)
- waga: ok. 240g (z akumulatorem i anteną)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Maas PT-666-D cyfrowy radiotelefon dPMR/PMR
- antena zintegrowana
- ładowarka biurkowa
- akumulator
- klips do paska
- smycz
- angielska instrukcja obsługi
- niemiecka instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Opcjonalne akcesoria do Maas PT-666-D:

- [kabel do programowania](#)
- [zapasowy akumulator 1800mAh](#)
- [zapasowy akumulator 2600mAh](#)
- [kompatybilna mikrofonosłuchawka](#)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Maas. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





PT-666 Software
File Edit Program View Setting Help

Freq range: 430-430.0MHz Boot Group Number: Group 2 Channel Edit

	Rx Freq	Tx Freq	Rx Tone	Tx Tone	Power	Scan	Bandwidth	Channel type	Selected
1	446.103125	446.103125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
2	446.109375	446.109375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
3	446.115625	446.115625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
4	446.121875	446.121875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
5	446.128125	446.128125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
6	446.134375	446.134375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
7	446.140625	446.140625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
8	446.146875	446.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
9	446.153125	446.153125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
10	446.159375	446.159375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
11	446.165625	446.165625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
12	446.171875	446.171875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
13	446.178125	446.178125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
14	446.184375	446.184375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
15	446.190625	446.190625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
16	446.146875	446.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐

Scan Info

Scan mode:

Tone scan mode:

Priority channel:

Talk back:

Scan begin beep:

Scan end beep:

Stop time (s):

Scan tx/rx resume delay time (s):

Basic setting

Option: Side Key | Tone and Light

SQ:

Saving mode:

Saving delay time (s):

ST:

APD:

Wind copy:

VOX:

VOX sense:

VOX delay (s):

TOT:

TOT pre-alarm (s):

TOT re-key time (s):

TOT reset time (s):

Basic setting

Option: Side Key | Tone and Light

Long key (s):

SK1:

Short press:

Long press:

SK2:

Short press:

Long press:



Basic setting

Option: Side Key | Tone and Light

☒ Power-on tone ☐ Rx rxid tone ☒ Power-on light

☒ Shutdown tone ☐ Call link reset tone ☒ Tx light

☒ Shutdown pre-alarm tone ☒ Rx light

☐ Call out tone ☒ Scan state light

☒ Low voltage ☒ Low voltage light

☐ Single call tone

☐ Group call tone

Voice broadcast:

Alarm

Alarm type:

ID type:

Analog alarm id code:

Digit alarm id code:

Alarm time (s):

Tx time (s):

Rx time (s):

Cycle:

Work alone:

Work alone time (min):

Work alone pre-remind (s):

Auto contact:

Tx interval (s):

Query interval (min):

PT-666 Software

File Edit Program View Setting Help

Freq range: 430-430MHz Boot Group Number: Group 2 Channel Edit

	Rx Freq	Tx Freq	Rx Tone	Tx Tone	Power	Scan	Bandwidth	Channel type	Selected
1	446.103125	446.103125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
2	446.109375	446.109375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
3	446.115625	446.115625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
4	446.121875	446.121875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
5	446.128125	446.128125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
6	446.134375	446.134375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
7	446.140625	446.140625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
8	446.146875	446.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
9	446.153125	446.153125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
10	446.159375	446.159375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
11	446.165625	446.165625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
12	446.171875	446.171875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
13	446.178125	446.178125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
14	446.184375	446.184375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
15	446.190625	446.190625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
16	446.196875	446.196875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#

DTMF

Encode Decode Contact

Speed (digit/s): 10

First digit delay (ms): 100

First digit (ms): 100

*w tone (ms): 100

Side tone: Allow

PTID type: On line

On-line code:

Off-line code:

Hold time (s): 1.0

Response wait: Inhibit

Response wait time (s): 3.0

gPMR param

Basic Contact Group rx list Encrypt

Radio name:

Radio id: 0000001 Mixed mode reset: 3

Group hold time: 3 Wake frame: 80

Single call time: 4 Repeat mode: Direct

Allow all call: Off Data type: 1

Code type: A3/B/E+2C ACK reply delay: 2.5

Kill active decode: Off ACK reply wait: 1

Kill type: Tx inhibit All code:

Kill code: 9999990 Tx delay time: 1.0

Active code: 9999991

ts pre-carrier time: 80

☐ OACSU