



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Yaesu FT-8900R Quadbander 29/50/144/430MHz - moc 50W MADE IN JAPAN (zestaw separujący YSK-8900 gratis)

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

YAESU FTM-400XDE

<https://konektor5000.pl/index.php?p3704,yaesu-ftm-400xde-radiotelefon-amatorski-vhf-uhf-cyfrowy-c4fm-gps-aprs-3-lata-gwarancji-nastepca-ftm>

#####

Yaesu FT-8900R + zestaw separacyjny YSK-8900
radiotelefon FM 29/50/144/430MHz o dużej mocy 50W

Yaesu FT-8900 R - funkcjonalność:

- **podwójne niezależne VFO**
- **zestaw separacyjny YSK-8900 w zestawie**

- **bardzo dobra jakość wykonania** w połączeniu z atrakcyjną ceną (FT-8900R jest niewiele droższy od chińskiego Wouxun KG-UV950P)
- czytelny wyświetlacz z bursztynowym podświetleniem z dużym kątem widzenia
- mikrofon ręczny z klawiaturą i programowalnymi przyciskami funkcyjnymi MH-48
- skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, pasma oraz tonów)
- bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb duplex, ton 1750Hz
- 799 kanałów pamięci, 6 kanałów bazowych "Home" + 6 kanałów nadrzędnych "Hyper Memory"
- kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
- dostęp do przemiennikowego systemu internetowego WIRES™ -II
- wbudowany duplexer
- **skokowa regulacja mocy wyjściowej - 4 poziomy (50/35-20-10-5W)**
- **czujnik termiczny wentylatora**
- obsługa satelitów FM, takich jak UO-14

Yaesu FT-8900R to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (50W) skutecznie pracujący w 4 pasmach amatorskich (odbior/nadawanie) 10m/6m/2m/70cm FM.

Prosta i solidna konstrukcja zapewnia bezawaryjność i skuteczną pracę na pasmach.

Duża moc wyjściowa jest dostarczana przez wzmacniacz mocy z wydajnym odprowadzeniem ciepła. Wentylator chłodzenia załączany jest za pośrednictwem termostatu, zabezpieczającym temperaturę obwodów transceivera.

Urządzenie mieści w jednej obudowie dwa niezależne transceivery, działające w czterech pasmach.

Wyświetlacz składa się z dwóch części, a każdy przycisk i każda gałka z lewej strony mają swoje odpowiedniki z prawej strony. Obie strony mają indywidualne regulatory głośności i blokady szumów oraz wskaźniki S-meter.

Podwójne niezależne VFO - w pełni niezależny odbiór dwóch pasm. Użytkownik sam konfiguruje, jakie pasma będą przypisane lewej, a jakie prawej stronie.

Doskonały kontrast wyświetlacza ułatwia dobrą widoczność pod różnymi kątami. Czterostopniowa regulacja jasności wyświetlacza daje komfort używania radiotelefonu w dzień i w nocy.

Yaesu FT-8900 jest niezwykle małe, a jego rozmiary mogą być jeszcze mniejsze dzięki odłączalnemu panelowi czołowemu.

Opcjonalny **zestaw YSK-8900** pozwala na łatwą instalację samego panelu sterującego, np. na kokpicie samochodu, a pozostałej części radia w innym dogodnym miejscu (np. w bagażniku).

W tej ofercie zestaw separujący YSK-8900 jest już w zestawie.

FT-8900 posiada dużą różnorodność zasobów systemu pamięci.

Zawierają one:

- zwykłe komórki pamięci, składające się z 799 standardowych kanałów pamięci, 6 domowych kanałów (pozwalających zapisać i szybko wywołać jedną główną częstotliwość na każdym roboczym zakresie) oraz 5 ustawianych pamięci końca zakresów,
- 6 kanałów nadrzędnej pamięci (pozwalających na zapisanie 6 różnych ustawień urządzenia – nie tylko samej częstotliwości).

Radio posiada możliwość automatycznego - bez udziału operatora - załadowania 25 kanałów pamięci (na zakres) - funkcja Smart Search.

Funkcja ta jest szczególnie pomocna, jeśli pierwszy raz odwiedzamy daną miejscowość, gdzie nie znamy częstotliwości przemiennikowych.

Smart Search odkrywa znaną lokalną aktywność i automatycznie łąduje te częstotliwości do podręcznej pamięci, tzw. soft memories.

Urządzenie zostało wyposażone w funkcję **Cross-Band**, dzięki jej FT-8900 może być ustawiony przy pomocy prostej procedury do pracy jako pełno-funkcyjny, wielozakresowy przemiennik.

Ta funkcja jest pomocna przy przenośnej pracy w niebezpiecznych warunkach i do łączenia wielu zakresów.

Radiostacja Yaesu FT-8900 posiada unikatowy przycisk „Internet”. Umożliwia on łatwy i szybki dostęp do przemiennikowego systemu internetowego WIRES™-II.

Poprzez naciśnięcie przycisku „Internet” wysłany zostaje wymagany przez przemiennik i skonfigurowany do sytemu WIRES™-II pojedynczy ton DTMF.

System WIRES™-II umożliwia połączenie wielu stacji retransmisyjnych amatorskich w sieć miejską, krajową lub światową poprzez Internet.

Transceiver pracuje w pełnym dupleksie.

Gwarancja:

- 36 miesięcy (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja ogólna:

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- Moc wyjściowa: **50W 10m/6m/2m oraz 35W 70cm,**
- Zakres pracy odbiornika: **28-29,7 MHz, 50-54 MHz, 108-180 MHz, 300-480 MHz i 700-985 MHz**
- Zakres pracy nadajnika: **28-29,7 MHz, 50-54 MHz, 144-146MHz, 430-440MHz**
- Stabilność częstotliwości: ± 5 ppm
- Krok strojenia: 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- Rodzaj emisji: FM
- 50 tonów CTCSS / 104 tony DCS
- Ponad 800 komórek pamięci
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Pobór prądu: RX - 0.5A (załączona blokada szumów), TX - ok. 8A
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: ok. 1 kg
- Wymiary: 140 (szerokość) x 41,5 (wysokość) x 168 (głębokość) mm

Odbiornik:

- Selektywność (-6/-60dB) : 12 kHz/30 kHz
- System odbioru: podwójna superheterodyna
- Częstotliwości pośrednie: 45,05MHz, 450kHz lewe pasmo, 47,25 MHz, 450 kHz prawe pasmo
- Czułość pasma amatorskie: 12dB SINAD lepsza niż 0.2uV
- Moc wyjściowa audio: 2W
- Impedancja wyjścia AF: 4-16 Ohm

Nadajnik:

- Moc wyjściowa VHF/UHF: 50W/35W - 20W - 10W - 5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: FM
- Typ modulacji: Zmienna reaktancja
- Maksymalna dewiacja: ± 5 kHz
- Emisja sygnałów niepożądanych (tłumienie): 60dB
- Impedancja mikrofonu: 2k Ω
- Impedancja wtyku DATA Jack: 10k Ω

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Yaesu FT-8900R

- zestaw separacyjny YSK-8900
- mikrofon wielofunkcyjny MH-48
- ramka montażowa + śrubki do montażu
- kabel zasilania DC
- bezpiecznik 15A 2 szt
- wieszak mikrofonowy + śrubki do montażu
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- certyfikat CE
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 12:12