



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Yaesu FTM-7250DE radiotelefon amatorski 144/430MHz C4FM/FM - moc 50W MADE IN JAPAN

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

YAESU FTM-300DE

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p4944,yaesu-ftm-300de-radiotelefon-amatorski-vhf-uhf-cyfrowy-c4fm-gps-aprs-bluetooth-3-lata-gwarancji>

#####

Yaesu FTM-7250DE

radiotelefon przesyłowy/bazowy C4FM/FM 144/430MHz 50W

Yaesu FTM-7250 DE - wybrana funkcjonalność:

- **kompatybilny z systemem Fusion II**
- **bardzo dobra jakość wykonania** w połączeniu z atrakcyjną ceną

- automatyczne rozpoznanie sygnału cyfrowego lub analogowego AMS
- skokowa regulacja mocy wyjściowej - 3 poziomy (50-25-5W)
- czytelny wyświetlacz z dużym kątem widzenia
- obsługa indentyfikatora grupy cyfrowej (DG-ID)
- wysoka stabilność TCXO
- 225 kanałów pamięci z tagami alfanumerycznymi (maksymalnie 8 znaków)
- funkcja pamięci Digital Grup ID - do 10 par z znacznikami alfanumerycznymi
- szerokopasmowy odbiornik 108 - 579,995MHz (w tym pasmo lotnicze)
- odbiór programów pogodowych
- funkcja ostrzeżeń pogodowych
- łatwe łączenie do systemu WIRES-X
- kodowanie i dekodowanie CTCSS i DCS
- kilka trybów skanowania
- głośnik wbudowany w przedni panel
- ARS, TOT, APO
- **produkcja: Japonia**

Gwarancja:

- 36 miesięcy (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja ogólna:

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- Moc wyjściowa: **50W, 25W, 5W**
- Zakres pracy odbiornika: **108 - 579,995MHz**
- Zakres pracy nadajnika: **144-146MHz, 430-440MHz**
- Stabilność częstotliwości: $\pm 2,5$ ppm
- Krok strojenia: 5 / 6,25 / 8,33 - pasmo lotnicze / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz
- Rodzaj emisji: F3E, F2E, F7W
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Pobór prądu: RX - 0.5A (załączona blokada szumów), TX - ok. 10A
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: ok. 1,3 kg
- Wymiary: 155 (szerokość) x 42 (wysokość) x 145,5 (głębokość) mm

Odbiornik:

- Selektywność (-6/-60dB) : 12 kHz/28 kHz
- System odbioru: podwójna superheterodyna
- Częstotliwości pośrednie: 47,25 MHz, 450 kHz
- Czułość pasma amatorskie: 12dB SINAD lepsza niż 0.2uV

- Moc wyjściowa audio: 3W
- Impedancja wyjścia AF: 4 Ohm

Nadajnik:

- Moc wyjściowa: 50W - 25W - 5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: F2D, F3E
- Typ modulacji: Zmienna reaktancja
- Maksymalna dewiacja: $\pm 5\text{kHz}$, $\pm 2,5\text{kHz}$
- Emisja sygnałów niepożądanych (tłumienie): 60dB
- Impedancja mikrofonu: 2 kOhm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Yaesu FTM-7250DE
- mikrofon wielofunkcyjny MH-48
- ramka montażowa + śrubki do montażu
- kabel zasilania DC
- bezpiecznik 15A 2 szt
- wieszak mikrofonowy + śrubki do montażu
- kabel USB
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- certyfikat CE
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 21:27