



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-588 VHF radiotelefon przewoźno-bazowy 136-174MHz o mocy 60W, np. OSP, Straż Pożarna, służby

Producent: AnyTone

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 2M

<https://konektor5000.pl/index.php?p3958,crt-2m-radiotelefon-przewozno-bazowy-136-174mhz-o-mocy-25w-takze-pasmo-2m>

#####

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

AnyTone AT-588 VHF

radiotelefon przewoźno-bazowy VHF 136-174MHz

AnyTone AT-588 - radiostacja VHF przewoźno-bazowa:

- zakres pracy 136-174MHz
- moc wyjściowa (60W / 25W/ 10W)
- bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
- 200 kanałów
- kody CTCSS/DCS
- mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą
- **może pracować także w paśmie amatorskim 2m (144-146MHz)**

AnyTone AT588 to radiotelefon profesjonalny działający w częstotliwościach VHF z zakresu 136-174MHz.

Radiostacja może nadawać z mocą do 60W (możliwość zmniejszenia mocy do 25W / 10W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.

Radio AT-588 VHF wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

- regulacja bramki szumów squelch
- skanowanie
- obsługa kodów prywatności CTCSS (51) /DCS (1024)
- scrambler
- ID code
- obsługa DTMF
- TOT - automatyczne wyłączenie nadawania po ustalonym czasie
- APO - automatyczne wyłączenie
- TX/OFF - wyłączenie możliwości nadawania
- zmiana kanałów/częstotliwości za pomocą przycisków w mikrofonie.

Radiotelefon zasilany jest z instalacji 12-14V.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 136-174MHz
- Modulacja: FM (WFM / NFM)
- Moc wyjściowa: 60W / 25W / 10 W
- 200 kanałów + kanał priorytetowy
- Odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25kHz

- Kroki częstotliwości: 2,5 / 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- Kody CTCSS: 51 kodów
- Kody DCS: 1024 kodów
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
- Wyświetlacz LCD
- Kolor czarny
- Waga: ok. 1,2g (komplet)
- Wymiary jednostki sterującej: 140 x 41 x 190mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon profesjonalny AnyTone AT-588 VHF
- mikrofon wielofunkcyjny
- uchwyt montażowy
- wkręty montażowe
- wieszak mikrofonowy
- przewód zasilający
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-27 14:12