

YAESU FTDX10 radiotelefon amatorski HF 6m SDR 100W wodospad 3D, tuner antenowy (Yaesu FT-DX-10), CashBack 100€

Producent: YAESU

Cena brutto: 8200.00 zł

Cena netto: 6666,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

CASHBACK!

Od 10 maja 2024 do 30 czerwca 2024 obowiązuje promocja zwrotu środków w wysokości **100 EURO** (zwrot realizowany przez Yaesu UK, zakup na osobę fizyczną).

YAESU FT-DX-10 HF

radiotelefon amatorski HF/6m



Radiotelefon amatorski Yaesu FT-DX10 HF - zaawansowany radiotelefon amatorski, wykorzystujący technologię Yaesu Hybrid SDR:

- działa w zakresach HF oraz 50 MHz

- duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT 5" z analizatorem widma 3DSS
- moc wyjściowa: 100W (25W AM) dla pasma KF/50MHz
- 15 oddzielnych filtrów pasmowych
- cyfrowa obróbka sygnału (DSP)
- wbudowany tuner antenowy ze 100 pozycyjną pamięcią
- filtry 500, 3000, 15 kHz Roofing Filter (300 Hz opcjonalny filtr do CW)
- stopień końcowy mocy w nowej technologii (RD70HUP2)
- możliwość zdalnej kontroli za pomocą opcjonalnego zestawu Yaesu SCU-10LAN
- slot na karty pamięci SD
- **premiera rynkowa planowana na grudzień 2020.**

Ulotka producenta nt. modelu FTDX10 dostępna tutaj:

<https://drive.google.com/file/d/10jq15tGKcHKJcNnnlk7k3ySSJAS73kkd/view?usp=sharing>



Yaesu FT-DX10 HF podobnie jak seria FTDX101, nowy FTDX10 wykorzystuje konfigurację Yaesu Hybrid SDR - Narrow Band SDR i Direct Sampling SDR.

Została ona zapożyczona z wyższego modelu [FT-DX101D](#).

Transceiver bazuje na obudowie od FT-991A. Zastosowany został zaprojektowany na nowo układ chłodzenia stopnia mocy z 80mm wentylatorem.

Yaesu udostępnia możliwość zdalnej obsługi (REMOTE), przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu SCU-LAN10 - dzięki niemu możemy przenieść zawartość wyświetlacza na duży monitor.

Rozbudowana funkcjonalność CW:

- CW zero-in
- CW auto zero-in
- CW reverse
- CW decode
- CW keying sharpening signal FPGA



Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości:

RX 30kHz - 75MHz

TX 1.8 - 54MHz (tylko pasma amatorskie)

- Rodzaje modulacji:

A1A(CW), A3E(AM), J3E (LSB, USB), F3E(FM), F1B(RTTY), G1B(PSK)

- Stabilność częstotliwości:

$\pm 0.5\text{ppm}$ (32°F to +122°F/0°C to +50°C, after 1min)

- Zasilanie: DC 13.8V $\pm 15\%$
- Rodzaje obwodów: Podwójna konwersja superheterodyny
- Moc wyjściowa:

5W - 100W (CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT)

5W -25W (AM)

- Wymiary urządzenia: 266x91x263
- Masa urządzenia: 5,9kg

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumpcyjny (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Yaesu FT-DX10 HF
- mikrofon ręczny SSM-75E
- przewód zasilający
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 04:52