



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-R6 skaner szerokopasmowy do 1300MHz MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy)

Producent: Icom

Cena brutto: 950.00 zł

Cena netto: 772,36 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM IC-R6 Made in Japan

od autoryzowanego dileru Icom - Konektor Radiokomunikacja

ICOM IC-R6 to jeden z najlepszych odbiorników szerokopasmowych przenośnych w swojej klasie.

Parametry odbiornika wyraźnie lepsze niż np. w tańszych skanerach Uniden.

Icom IC-R6 ze względu na niewielkie gabaryty i jakość odbioru cieszy się szczególnym zainteresowaniem agencji detektywistycznych.

Odbiornik obsługuje polecenia CI-V (kontrola odbiornika z poziomu komputera; transfer danych do PC - aplikacja CI-V nie jest dostarczana przez producenta urządzenia).

Icom IC-R6:

- **szybki skaner kanałów (szybkie skanowanie 100 kanałów na sekundę)**
- **1250 programowalnych kanałów pamięci**
- automatyczne wyłączanie w przedziale 30-120 minut
- Voice Squelch Control (VSC)
- skaner kodów prywatności CTCSS/DCS
- podświetlanie LCD
- tłumik - przydatny przy mocnych sygnałach lub zakłóceniach
- tryb duplex - umożliwia np. odsłuch przemienników
- wbudowane radio FM
- zasilacz
- wskaźnik zużycia baterii

- niewielkie wymiary
- **KROPLOSZCZELNA OBUDOWA (IP X2)**
- **PRODUKCJA JAPOŃSKA**
- **polska dystrybucja, polska gwarancja, polska instrukcja obsługi**

Icom IC-R6 umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie 100kHz-1309MHz:

- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- pasma obywatelskiego CB oraz PMR
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera ([zobacz tabelę](#))
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)
- aparatury do podsłuchów

Rozbudowane tryby skanowania:

- skanowanie pełne - wszystkich częstotliwości
- skanowanie programowane - pomiędzy zaprogramowanymi częstotliwościami granicznymi
- skanowanie wszystkich/wybranych komórek pamięci określonego banku
- skanowanie pamięci z pomijaniem
- skanowanie częstotliwości z pomijaniem

Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?

- 25-88Mhz FM - CB radio, pasmo amatorskie 10m, 6m, 4m, VHF low band
- 108-136MHz AM - pasmo lotnicze
- 136-174Mhz FM - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie, żegluga morska, żegluga śródlądowa, pasmo amatorskie 2m, VHF
- 225-512MHz FM - lotnictwo wojskowe
- 406-512MHz FM - firmy ochroniarskie, pasmo amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF
- powyżej 512MHz - pasmo amatorskie 33cm, 23cm, telewizja

Najważniejsze:

skaner Icom IC-R6 z naszej oferty pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską instrukcję oraz gwarancję.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Zakres pracy: 100kHz-1309.995MHz
- Rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM
- Typ odbiornika: AM, NFM - superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości, WFM - superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Szerokość pasma dla AM,NFM: 15kHz, dla WFM:220 kHz
- Szybkie skanowanie - 100 kanałów na sekundę
- Selektywność: AM/FM większa niż 15kHz/-6dB / 30kHz/-60dB, WFM większa niż 150kHz/-6dB
- Wyświetlacz LCD automatycznie podświetlany
- Funkcja oszczędzania baterii
- Żywotność baterii nawet do 15h
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 1250 kanałów pamięci
- Złącze antenowe SMA
- Złącze wyjściowe audio mono jack 3.5mm
- Waga 185g
- Zasilanie 2xAA
- Wymiary (bez anteny): 86 x 58 x 27 mm

Broszura producenta:

<http://konektor.nazwa.pl/ICOM/broszuraIC-R6.pdf>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopasmowy ICOM IC-R6 Made in Japan
- antena ręczna
- klips do paska
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- zasilacz
- 2 baterie
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

W ofercie również [kabel do programowania Icom IC-R6](#) oraz [oprogramowanie CS-R6](#).

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?

W celu poprawy osiągnięć odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.

Przykładowe propozycje:

- ręczna - <http://konektor5000.pl/index.php?p1696,diamond-srh999-sma-m-50cm-antena-quadband-50-144-430-1200mhz-do-duobanderow-skanerow-np-do-wouxun>
- ręczna, teleskopowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p700,nagoya-na-707-sma-60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-teleskopowa-np-icom-aor>
- samochodowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden>
- bazowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz>





specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



Receiver	
	IC-R6
Sensitivity (typical, except spurious points)	FM (at 12dB SINAD): 1.625MHz– 4.995MHz 0.32µV typ. 5.000MHz– 29.995MHz 0.25µV typ. 30.000MHz– 117.995MHz 0.18µV typ. 118.000MHz– 246.995MHz 0.18µV typ. 247.000MHz– 469.995MHz 0.18µV typ. 470.000MHz– 832.995MHz 0.32µV typ. 833.000MHz– 1029.995MHz 0.28µV typ. 1030.000MHz– 1309.995MHz 0.35µV typ. WFM (at 12dB SINAD): 76.000MHz– 108.000MHz 1.1µV typ. 175.000MHz– 221.995MHz 1.1µV typ. 470.000MHz– 770.000MHz 1.8µV typ. AM (at 10dB S/N): 0.495MHz– 4.995MHz 1.3µV typ. 5.000MHz– 29.995MHz 0.89µV typ. 118.000MHz– 136.000MHz 0.63µV typ. 222.000MHz– 246.995MHz 0.63µV typ. 247.000MHz– 329.995MHz 0.79µV typ.
Selectivity	AM, FM: More than 12kHz/–9dB. Less than 30kHz/–60dB WFM: More than 150kHz/–6dB
AF power (at 10% distortion)	Internal speaker (16Ω load) More than 150mW External speaker (8Ω load) 80mW typ.
External speaker connector	3-conductor 3.5 (d) mm (1/8")8Ω

* Cellular bands are blocked in the USA version.