Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Kabel niskostratny Hyperflex 5 Crystal długość 20m + zalutowane wtyki złocone UC-1 (okablowanie do anten HF/CB/VHF/UHF/skanerów/SDR)



Producent: **KONEKTOR PRO**
Indeks: 00010029
Cena brutto: **493,00 zł**
Cena netto: 400,81 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Okablowanie 20m do anteny bazowej CB / KF / VHF / UHF / skanera / odbiornika SDR

20m Hyperflex 5 Crystal kabel niskostratny

2 zamontowane wtyki HQ UC-1 (złocone, teflonowe, zalutowane)



Gotowe okablowanie 20m/wtyki PL-259 dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, KF, UKF, anten szerokopasmowych do skanerów i odbiorników SDR.

Niewiele grubszy od RG58 jednak znacznie bardziej odporny na warunki atmosferyczne.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG-58.

Wtyki UC-1 są starannie zalutowane oraz wypełnione klejem termicznym.

Wtyki są złocone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Każde okablowanie jest testowane w naszym serwisie.

Wysokiej jakości niskostratny kabel antenowy Hyper Flex 5 renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montaży anten:

- CB (27MHz)

- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości, odbiorników SDR)
- WLAN (2.4GHz +).



Ze względu na dużą elastyczność HyperFlex5 to bardzo dobry wybór do anten zamocowanych na rotorze antenowym.

Średnica zewnętrzna ~5.4mm (0.212"), żyła wewnętrzna ~1.4mm (linka z drutów miedzianych). Oplot miedziany, cynowany. Podwójny ekran.


Przezroczysta otulina PVC (crystal).

Miedziany oplot 88% typu plecionka z 24 szpul (50% splecień w porównaniu do standardowych przewodów) - specjalna ochrona przed zakłóceniami impulsowymi. Uzupełnieniem oplotu jest folia CU-POL 100%.

Gorąca żyła pełna miedź (19 przewodów zamiast typowych 7).

HyperFlex 5 Crystal można również używać przy instalacjach samochodowych. W przypadku łączności CB radio polecamy ten przewód przy montażach na stałe (na uchwycie lub bezpośrednio w karoserii).

Niskostratny przewód HyperFlex 5 Crystal można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości, odbiornikach SDR).



Specyfikacja:

Hyperflex 5 Crystal:

- **klasa: PREMIUM**
- średnica zewnętrzna: ~5.4mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 1.4mm
- dielektryk: 3.7mm
- przezroczysta powłoka PVC
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- współczynnik skrócenia fali: 87%
- certyfikaty: ROHS, CE

Wtyk UC-1:

- nakręcany/lutowany
- izolator teflonowy (**PTFE**) - nie topi się jak plastikowy
- złocony
- długi

- wypełniony klejem termicznym, by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zmontowane okablowanie Hyperflex 5 Crystal 20m z zamontowanymi wtykami UC-1 długi teflon (PL-259/6)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie o dowolnej długości do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-12 15:58