

COMET GP-9M antena pionowa 2m/70cm długość 515cm dual band 144/430MHz, złącze PL (superjakość, produkcja japońska)

Producent: **Comet**

Indeks: 00010104

[Kup w sklepie www.konektor5000.pl](http://www.konektor5000.pl)



Opis produktu

COMET GP-9M

antena 144/430MHz, wersja ze złączem M (PL)



Comet GP-9M - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

- topowy model - długość ok. 515cm
- wersja M - ze złączem antenowym M / PL - do wtyków UC-1/PL-259
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 8.5dBi, UHF 11.9dBi
- charakterystyka: 3x 5/8 fali dla 144MHz, 8 x 5/8 fali dla 430MHz
- 3 krótkie przeciwwagi (długość 49cm każda)
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego (fiberglassu) - wodoodporność, odporna na silny wiatr (do 216 km/h)
- waga tylko ok. 2,2kg
- **produkcja japońska.**

Comet GP-9M została zaprojektowana dla radiooperatorów, którzy nie zadowolają się przeciętnością.

Szukasz maksymalnych osiągnięć, niezawodności i zasięgu? To antena bazowa, na której możesz polegać.

Filmy na YouTube z Comet GP9:

<https://www.youtube.com/watch?v=UPWqWinl3Lg>

<https://www.youtube.com/watch?v=PkVnxsrDQIo>



Antena UHF/VHF **Comet GP-9m** to absolutnie topowy wybór dla radioamatorów, którzy chcą uzyskać maksimum ze swoich stacji bazowych na pasmach **2m** (144-146MHz i **70 cm** (430-440MHz).

Przy imponującej długości **5,15m** i przemysłanej **trzyczęściowej konstrukcji**, GP-9M zapewnia bardzo wysoki zysk: **8,5 dBi na 2 m (144 MHz)** oraz aż **11,9 dBi na 70 cm (433 MHz)**.

Dzięki temu antena świetnie nadaje się do łączności na większe odległości i zapewnia czytelną komunikację zarówno w paśmie VHF, jak i UHF.

Na uwagę zasługuje stabilniejsza praca w zakresie UHF 430-440MHz w stosunku do konkurencyjnych konstrukcji.

Antena wykorzystuje zaawansowaną technologię **SLC (Super Linear Converter)** firmy Comet.

System ten maksymalizuje zysk i minimalizuje straty, dzięki czemu każdy sygnał nadawany i odbierany jest wykorzystywany możliwie najlepiej.

Solidna konstrukcja z **włókna szklanego** chroni wewnętrzny promiennik przed warunkami atmosferycznymi i zapewnia długą żywotność.

Dzięki **dookólnej charakterystyce promieniowania** ta antena bazowa 2m i 70cm jest idealna do montażu na stałym maszcie w stacjach domowych, klubowych czy w instalacjach przemysłowych.

Przy maksymalnej mocy **200 W SSB** nadaje się do poważnych zastosowań bez kompromisów.

W zestawie jest rura montażowa (do montażu na maszcie) oraz cybanty.

Antena dostrajana fabrycznie - w większości przypadków nie wymaga korekt dopasowania.

Zasilanie od dołu - **złącze M żeńskie**, do popularnych wtyków UC-1 (PL-259).

Specyfikacja:

- kraj produkcji: Japonia
- długość ~515cm
- zysk VHF 8.5 dBi, UHF 11.9 dBi
- zakres pracy 144/430MHz
- charakterystyka: 144 MHz: $3 \times 5/8 \lambda$ / 430 MHz: $8 \times 5/8 \lambda$
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- polaryzacja: pionowa
- 3 przeciwwagi
- długość przeciwwagi: 49cm
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W SSB
- złącze M żeńskie
- waga ok. 2,2kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena stacjonarna Comet GP-9M
- rura do masztu
- cybanty do masztu
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-10-29 23:06