Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

FORScan VGATE ICAR 2 - interfejs diagnostyczny Ford, Mazda, Lincoln Mercury na telefon tablet z Android



Producent: **VGATE**
Indeks: 0000002741
Cena brutto: **130,00 zł**
Cena netto: 105,69 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

VGATE iCar 2 BT 3.0 interfejs diagnostyczny
do obsługi aplikacji FORScan Lite (Ford, Mazda, Lincoln, Mercury)

Vgate Icar 2 w połączeniu z płatną aplikacją FORScan Lite umożliwia diagnostykę pojazdów:

- Ford
- Mazda
- Mercury
- Lincoln.

Możliwości aplikacji FORScan Lite (koszt ok. 20zł w sklepie Google Play) w połączeniu z interfejsem Vgate i telefonem/tabletem Android:

- odczyt i kasowanie błędów DTC ze wszystkich modułów (nie tylko z silnika)
- odczyt z sensorów i PIDs ze wszystkich modułów (nie tylko z silnika)
- logowanie
- dashboard - zestaw wybranych wskaźników na ekranie smartfona
- wykresy graficzne.

VGATE ICAR 2 BT 3.0 - markowy interfejs diagnostyczny charakteryzujący się przede wszystkim:

- bardzo prostą instalacją w gnieździe OBD-II
- świetną relacją ceny do możliwości
- bluetooth 3.0 - stabilna praca - zasięg do 5-10m
- wskaźnik zasilania oraz połączenia
- włącznik/wyłącznik zasilania

- wskaźniki diodowe informujące o zasilanie, połączeniu bluetooth, połączeniu z autem.

Ważne informacje nt. aplikacji FORScan Lite.

Link do aplikacji w sklepie Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite

Aplikacja kosztuje ok. 20zł.

Przed zakupem aplikacji sprawdź czy Twoje auto bezproblemowo łączy się z adapterem i FORScan za pomocą aplikacji:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscandemo

VGATE iCar 2

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II

Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartphone'a.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 3.0 zapewnia stabilną pracę w zasięgu do 5-10 metrów.

Interesującym dodatkiem są **wskaźniki diodowe** informujące o:

- podłączonym zasilaniu
- połączeniu bluetooth
- połączeniu z autem.

Vgate iCar 2.0 wyposażony jest we włącznik/wyłącznik zasilania - może być zainstalowany w gnieździe cały czas.

Za pomocą interfejsy Vgate iCar 2 możesz obsługiwać także inne marki pojazdów (za pomocą innych aplikacji np. Torque, Piston).

Wymagania sprzętowe :

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon, tablet, laptop bądź inne urządzenie posiadające moduł bluetooth oraz system operacyjny Android, Windows, Windows Mobile, Symbian

Obsługiwane protokoły:

- SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)

- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
- SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 * Kbaud)
- USER1 CAN (11 *bit ID, 125* Kbaud)
- USER2 CAN (11 *bit ID, 50* kbaud)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs diagnostyczny Vgate iCar 2
- specjalne pudełko
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-02 10:22