Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Icom IC-M430E radiotelefon morski VHF 25W , IPX7, DSC, GNSS i NMEA 2000 Made in Japan

Producent: **Icom**
Indeks: 00010155

Kup w sklepie www.konektor5000.pl



Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA
lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-M430E Made in Japan

morskie radio VHF 25W z DSC, GNS i NMEA 2000





Icom IC-M430E:

- stacjonarne **morskie radio VHF** w wersji europejskiej
- moc nadawcza do **25W**
- wbudowany **DSC klasy D**
- wbudowany odbiornik **GNSS (GPS)** z anteną wewnętrzną
- obsługa **NMEA 2000™** oraz **NMEA 0183-HS**
- kolorowy wyświetlacz **TFT** o szerokim kącie widzenia
- trzy tryby wyświetlania: **Day, Dark i Night**
- płytka konstrukcja - głębokość obudowy tylko **52,6 mm**
- możliwość montażu mikrofonu z przodu lub z tyłu radiotelefonu
- możliwość podłączenia opcjonalnego mikrofonu sterującego **Icom HM-195GB CommandMic**
- wodoodporność **IPX7**
- moc audio do 10 W na zewnętrznym głośniku
- zasilanie 13,8 V DC
- wymiary: 202 × 82 × 52,6 mm
- waga około 640 g bez mikrofonu
- **produkcja japońska.**

Film na YouTube:

https://youtu.be/1UNGXOYPPn0?si=7dv4Z5IGk6F-Ia6T

IC-M430E to bardzo dobry wybór dla użytkownika szukającego nowoczesnego, stacjonarnego radiotelefonu morskiego VHF, który ma oferować nie tylko standardową łączność głosową, ale również **DSC, własny odbiornik GNSS i integrację NMEA 2000**.

Kompaktowa głębokość obudowy jest szczególnie istotna podczas montażu w nowoczesnych konsolach jachtowych, gdzie miejsce za panelem jest ograniczone.

Możliwość rozbudowy o **CommandMic** pozwala dostosować instalację do większych jednostek.



Nowoczesne morskie radio VHF

Icom IC-M430E to stacjonarny radiotelefon morski VHF przeznaczony do instalacji na jachtach, łodziach motorowych i innych jednostkach pływających.

Łączy moc nadawczą **25 W**, cyfrowe wywołanie selektywne **DSC klasy D**, odbiornik GNSS oraz możliwość integracji z elektroniką pokładową przez NMEA 2000 i NMEA 0183-HS.

Model M430E wyróżnia się przede wszystkim niewielką głębokością obudowy.

Radio ma zaledwie **52,6 mm głębokości**, dzięki czemu łatwiej zamontować je w konsolach i panelach, za którymi znajduje się niewiele wolnej przestrzeni.

Producent zastosował również nowy sposób montażu wpuszczanego.

DSC klasy D i wbudowany GNSS

IC-M430E posiada **DSC klasy D – Digital Selective Calling**. System DSC umożliwia cyfrowe wywoływanie innych stacji morskich oraz korzystanie z funkcji alarmowych po prawidłowym skonfigurowaniu numeru MMSI.

Wbudowany odbiornik **GNSS** dostarcza radiu informacji o aktualnej pozycji jednostki.

Antena GNSS znajduje się wewnątrz urządzenia, dlatego w typowej instalacji nie ma konieczności stosowania oddzielnej anteny GPS.

Jeżeli miejsce montażu radia utrudnia odbiór sygnału satelitarnego, można zastosować opcjonalną zewnętrzną antenę GNSS **Icom UX-241**.

NMEA 2000 i NMEA 0183-HS

Dużą zaletą Icom IC-M430E jest możliwość współpracy z innymi urządzeniami znajdującymi się na pokładzie.

Radio obsługuje:

- **NMEA 2000™**,
- **NMEA 0183-HS**.

Pozwala to na włączenie radiotelefonu do instalacji elektroniki pokładowej i wymianę odpowiednich danych z kompatybilnymi urządzeniami na jednostce.

Jest to szczególnie istotne w nowoczesnych instalacjach obejmujących m.in. plotery nawigacyjne i pozostałą elektronikę korzystającą ze standardu NMEA.



Czytelny kolorowy wyświetlacz TFT

IC-M430E wyposażono w **kolorowy wyświetlacz TFT o szerokim kącie widzenia**.

Informacje pozostają czytelne zarówno podczas patrzenia bezpośrednio na panel, jak i po zamontowaniu radia pod innym kątem względem sternika.

Do wyboru są trzy tryby wyświetlania:

- **Day** – do pracy w dzień,
- **Dark** – ciemniejszy interfejs,
- **Night** – do pracy nocnej.

Ułatwia to dobranie jasności i kolorystyki ekranu do warunków panujących na pokładzie.

Elastyczny sposób podłączenia mikrofonu

Do radia dołączony jest mikrofonogłośnik **Icom HM-205RB**. Mikrofon można podłączyć do gniazda znajdującego się zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia.

Takie rozwiązanie ułatwia estetyczną instalację radia w kokpicie i pozwala ograniczyć liczbę przewodów widocznych na panelu.

Dostępne są również opcjonalne przedłużacze i adaptery mikrofonowe.

Możliwość rozbudowy o CommandMic

Icom IC-M430E może współpracować z opcjonalnym mikrofonem sterującym **HM-195GB CommandMic**.

Rozwiązanie to pozwala stworzyć dodatkowe stanowisko obsługi radiotelefonu w innym miejscu jednostki, co jest szczególnie przydatne na większych łodziach i jachtach.

Wodoodporność IPX7

Obudowa Icom IC-M430E spełnia wymagania klasy **IPX7**. Radio zostało więc przystosowane do warunków typowych dla instalacji morskich, w których urządzenie może być narażone na zachlapanie i kontakt z wodą.

Produkcja japońska

Warto nadmienić, że radiotelefon produkowany jest w fabryce Icom - Wakayama w Japonii. Każdy egzemplarz jest solidnie sprawdzony w warunkach środowiskowych przed dostarczeniem towaru do Klienta.

Specyfikacja:

Parametr	Icom IC-M430E
Typ urządzenia	stacjonarny radiotelefon morski VHF
Maks. moc nadawcza	**25 W**
Niska moc TX	**1 W**
DSC	**klasa D**
GNSS	wbudowany odbiornik, antena wewnętrzna
NMEA	**NMEA 2000™, NMEA 0183-HS**
Wyświetlacz	kolorowy TFT
Tryby wyświetlacza	Day / Dark / Night
Impedancja anteny	**50 Ω**
Zasilanie	**13,8 V DC**
Zakres napięcia zasilania	**11,7–15,9 V DC**
Pobór prądu przy TX 25 W	maks. **5 A**
Moc audio – głośnik zewnętrzny	ponad **10 W / 4 Ω**
Temperatura pracy	**–20°C do +60°C**
Klasa wodoodporności	**IPX7**
Wymiary	**202 × 82 × 52,6 mm**
Masa	około **640 g** bez mikrofonu
EAN	**4909723170310**

Strona producenta:

https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-M430E/

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon morski Icom IC-M430E
- mikrofonogłośnik HM-205RB
- uchwyt mikrofonu
- przewód połączeniowy DC/AF/DATA
- zestaw elementów montażowych
- uszczelka do montażu wpuszczanego MBA-18
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Deklaracja zgodności jest do pobrania ze strony producenta:

https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-M430E/?open=4

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-16 02:53