Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Kabel niskostratny H-155 BELDEN 15m + zalutowane wtyki złocone teflonowe UC-1 (okablowanie H155 do HF/CB/VHF/UHF/skanery/WLAN)



Producent: **Belden**
Indeks: 00005247
Cena brutto: **286,00 zł**
Cena netto: 232,52 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej CB/KF/VHF/UHF/skanera

15m H-155 BELDEN kabel niskostratny

2 wtyki UC-1 (złocone, teflonowe, zalutowane)

Gotowe okablowanie 15m/wtyki PL-259 dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, anten szerokopasmowych do skanerów, krótkofalowców.

Niewiele grubszy od RG58 jednak znacznie bardziej odporny na warunki atmosferyczne.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG58.

Wtyki UC-1 są starannie zalutowane oraz wypełnione klejem termicznym.

Wtyki są złocone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Każde okablowanie jest testowane w naszym serwisie.

Niskostratny kabel antenowy H-155 PE holenderskiej firmy Belden jest idealny do wymagających montaży anten:

- CB (27MHz)
- HF (1~30MHz)

- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- LTE (800/1800/2100/2500MHz)
- WLAN (2.4GHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości, odbiorników SDR itp.).

Średnica zewnętrzna ~5.4mm, żyła wewnętrzna ~1.4mm (linka z drutów miedzianych).

Najlepszy przewód H-155 dostępny na rynku!

- najlepsza jakość wykonania - gorąca żyła jest na lince, nie na drucie
- spełnia normy RoHS
- podwójny oplot - folia alu + miedź cynowana
- miękka powłoka zewnętrzna przewodu
- impedancja 50 Ohm.

Niskostratny przewód H-155 można stosować z powodzeniem na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

Belden H-155 PE polecamy do instalacji z kablem do 20-30 metrów (do tej długości tłumienie jest na podobnym poziomie co w grubym kablu RG-213).

Jakościowo przewód jest znacznie lepszy od popularnego kabla RG-58.

Miękka powłoka PE oraz gruby, podwójny oplot gwarantują trwałość montażu.

Jakościowo jest nie do porównania z tanimi chińskimi przewodami H-155 na drucie przeznaczonymi do sieci komputerowych.

Specyfikacja:

H-155:

- klasa: **PREMIUM**
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- podwójny oplot alu + miedź ocynowana
- miękka powłoka PVC
- grubość przewodu: ~5,4mm
- kraj produkcji: Holandia

Wtyk PL-259 (UC-1):

- długa obudowa
- wypełnienie teflonowe (PTFE)
- pin złocony
- wypełniony klejem termicznym, by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- okablowanie H-155 Belden 15m z zamontowanymi wtykami UC-1 długi teflon (PL-259/6)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie o dowolnej długości do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 02:14