Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

SIRIO FLEX LOG 3 montaż 3/8 (FLEXLOG3) Antena CB helikalna TOP LOADED montażowa (do montażu) 88cm



Producent: **Sirio**
Indeks: 0000001123
Cena brutto: **115,01 zł**
Cena netto: 93,50 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antnne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

SIRIO FLEX LOG 3

antena TOP LOADED 88cm



Sirio Flex Log 3 - połączenie bardzo dobrych osiągów przy niewielkich wymiarach (88cm)

- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe (zasięg nawet 17km)
- antena typu TOP LOADED, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- niska waga: zaledwie 150g
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- **promiennik nie świszczy - specjalny kształt promiennika**
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik



Najwyższa jakość wykonania. Seria helikalnych anten SIRIO FLEX LOG - lekkie konstrukcje z cewką na górze promiennika.

Flex Log 3 to antena wykonana z włókna szklanego.

Antena typu Top Loaded - cewka na samej górze promiennika.

Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena CB tej samej długości.

Sirio Flex Log 3 powinna zainteresować szczególnie użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena bottom loaded 140cm (np. Sirio Titanium 1400, Lemm AT-1200).

Antena wyposażona w stroik na górze promiennika - antenę dostrajamy regulując śrubę, bez docinania.

Antena pracuje lepiej od Sirio Delta czy Sirtel Gamma II/II R.

Dużą zaletą Flex Log jest stroik na górze promiennika - nie trzeba docinać promiennika przy dostrojeniu anteny - jak w przypadku Solarcon Prowler 202/203/204.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej stopki montażowej lub adaptera PL/3/8.

Gwarancja:



Specyfikacja

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: **88cm**
- Częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 600kHz (55 kanałów)
- Wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.4
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: 180 stopni
- Waga: 150g
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W (ciągła), 300W (chwilowa)
- Montaż typu: 3/8
- Top Loaded - cewka u góry anteny
- Okablowanie: nie
- Stopka montażowa: nie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Flex Log 3 montaż 3/8 (bez okablowania)
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 10:13