Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Kabel niskostratny RF-7 SATEC GERMANY 50m + zalutowane wtyki złocone N (okablowanie RF7 do HF/CB/VHF/UHF/skanery)



Producent: **Satec / Draka Germany**
Indeks: 00005763
Cena brutto: **762,00 zł**
Cena netto: 619,51 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej KF/VHF/UHF/skanera

50m RF-7 SATEC kabel niskostratny

2 wtyki N (złocone, teflonowe, skręcane, **zamontowane**)

Okablowanie dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, anten szerokopasmowych do skanerów, krótkofalowców, instalacji profesjonalnych VHF/UHF.

RF-7 to przewód **znacznie grubszy i mniej stratny** od popularnych przewodów RG58, RF-5 czy H-155.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG58.

Wtyki N są starannie zamontowane. Gorąca żyła jest przylutowana.

Wtyki są złocone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Każdy przewód jest testowany w naszym serwisie.

RF-7 Satec

Kabel antenowy niskostratny niemieckiej firmy SATEC jest **idealny do wymagających montaży.**

Ze względu na bardzo dobrą jakość wykonania SATEC RF-7 wykorzystywany jest w wymagających instalacjach antenowych (bazowych) w krótkofalarstwie oraz w sieciach komputerowych (np.

WLAN).

Ze względu na swoją grubość (ok. 7mm) montaż tego przewodu w samochodzie jest utrudniony.

Niskostratny przewód RF-7 można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

Na uwagę zasługuje gęsty, podwójny oplot - widoczny na zdjęciach.

Specyfikacja SATEC RF-7

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 1.85mm **(linka)**
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi 5mm
- Podwójny oplot - folia miedź dwustronna 80% + oplot miedziany
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 7.3mm
- Produkcja: Niemcy

Wtyk N skręcany na przewód RF-7 / Aircell-7 KONEKTOR PRO

Złącze produkowane specjalnie na nasze zamówienie, z najlepszych materiałów. Dla wymagających.

- izolacja teflonowa (PTFE)
- złocone styki
- wysokiej jakości gwinty

Skręcany wtyk N stosowany do niskostratnych przewodów koncentrycznych 50 Ohm **RF-7/Aircell-7.**

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja wtyku N

- Klasa: **premium**
- wtyk skręcany N
- do przewodów RF-7, Aircell-7 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złocone styki
- głębokość 40mm

W zestawie:

- okablowanie RF-7 Satec 50m
- zamontowane wtyki N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.

Możemy przygotować inną długość przewodu, w takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 04:10