Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

SIRIO TURBO Low Band B 32.5-37MHz Antena profesjonalna montażowa 145cm, kabel 4m (szybkie pochylanie)



Producent: **Sirio**
Indeks: 0000001514
Cena brutto: **200,00 zł**
Cena netto: 162,60 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

http://antena-sirio.pl/

SIRIO TURBO Low Band B 32.5-37MHz (wersja z kablem 4m)

Antena profesjonalna Sirio Turbo Low Band B pracuje w zakresie częstotliwości **32.5-37MHz**.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

Specyfikacja:

- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu** 17-7 PH (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)

- **Regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego

- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 145cm**

- Częstotliwość pracy: **32.5-37MHz**
- Zakres pracy @ SWR ≤ 2: ≥ 1800 KHz
- Maks. moc doprowadzona: 250W (chwilowa)
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna

- Typ montażu: złącze turbo/performer (śruba od spodu)
- Otwór montażowy: 12.5mm
- Okablowanie: 4m RG58

- Masa: 400g (z okablowaniem i głowicą montażową)

Uwaga! Wersja z kablem nie posiada złącza PL.

W zestawie:

- antena Sirio Turbo Low Band B - wersja z kablem 4m
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Materiały producenta:

http://www.sirioantenne.it/product-manual/Id-399_05-06-2009.pdf

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 16:08