Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Adapter na kablu 50cm wtyk BNC/gniazdo UHF cienki kabel RG-174 - pigtail Radiora np. do skanerów Uniden, AOR, Icom, SDR



Producent: **RADIORA**
Indeks: 0000003139
Cena brutto: **45,01 zł**
Cena netto: 36,59 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

http://www.radiora.pl

Przedłużka 50cm BNC/UHF cienkim przewodzie RG-174
pigtail Radiora wtyk BNC / gniazdo UHF

Pigtail BNC 50cm - adapter na kablu:

- **cienki elastyczny kabel RG-174 - minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda w odbiorniku / radiotelefonie ręcznym**
- **wtyk BNC** (do gniazd BNC)
- **gniazdo UHF** (do wtyków PL-259/UC-1)
- bardzo dobra jakość wykonania
- długość ok. 50cm
- nie wymaga lutowania
- w szczególnych przypadkach adapter można zastosować jako przepust okienny.

Krótka prezentacja na YouTube i porównanie z tradycyjnym adapterem:
https://youtu.be/UR7Ux8fzWh0

Przedłużka antenowa (tzw. pigtail) na cienkim przewodzie RG-174. **Średnica kabla tylko ok. 3mm.**

Bardzo elastyczny i cienki przewód znacznie poprawia ergonomię korzystania z radiostacji ręcznej.

Zastosowanie pigtaila minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda (naprawa czasochłonna i dość kosztowna)**.**

Bardzo dobra jakość wykonania: izolatory teflonowe, styki złocone.

Adapter możemy stosować w radiotelefonach z gniazdem typu BNC.

Przykładowe odbiorniki z gniazdem BNC:

- Uniden UBC 30 XLT
- Uniden EZI 33 XLT
- Uniden UBC 69 XLT / XLT-2
- Uniden 72 XLT
- Uniden BC340
- Uniden UBC 75 XLT
- Uniden UBC 125 XLT
- Uniden UBC 3500 (z fabrycznym adapterem BNC)
- Uniden UBCD 3600 (z fabrycznym adapterem BNC)
- Uniden SDS 100 E (z fabrycznym adapterem BNC)
- Albrecht AE 69
- Albrecht AE 33
- AOR AR-DV10
- Icom IC-R20
- oraz innych skanerów i odbiorników SDR wyposażonych w złącze BNC.

Specyfikacja:

- długość: 50cm
- typ przewodu: RG-174, 50 Ohm
- średnica przewodu: 3mm
- wtyk BNC
- gniazdo UHF (SO-239)
- izolator: PTFE (teflon)
- styki złocone

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- pigtail BNC/UHF PTFE/Gold 50cm Radiora (przej?ciówka na kablu)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 10:09