Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

ICOM IC-F29SDR przenośne radio dPMR / PMR - radiotelefon profesjonalny, krótkofalówka - świetna jakość rozmów MADE IN JAPAN



Producent: **Icom**
Indeks: 00007527
Cena brutto: **925,00 zł**
Cena netto: 752,03 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA
lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-F29SDR
radiotelefon dPMR/PMR z najwyższej półki

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja



Hałas?

1.5W audio tylko w Icom ICF29SDR.

Zakłócenia?

Wybierz standard łączności dPMR.

Radiotelefon dPMR/PMR Icom IC-F29 SDR:

- **pracuje w bezpłatnym paśmie dPMR** (32 kanały - emisja cyfrowa) oraz **PMR** (446MHz - 16 kanałów - emisja analogowa)
- nie wymaga pozwolenia - brak opłat, użytkowanie nie wymaga licencji
- bardzo prosta obsługa
- głośna czytelna modulacja (nadawanie)
- duży skuteczny głośnik 1,5W - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu
- antena zintegrowana
- pyło i wodoszczelna obudowa spełnia normę **IP67** (zanurzenie do głębokości 1 m, nie dłużej niż pół godziny)
- spełnia normę MIL STD 810
- funkcja ALERT RING

- kontrastowy wyświetlacz
- 16 ulubionych kanałów
- 254 wspólnych identyfikatorów dla komunikacji grupowej (dPMR446)
- skanowanie całości lub skanowanie wybranych stref
- zgodność z CTCSS/DTCS
- AQUAQUAKE™ brzęczący dźwięk usuwający wodę z membrany głośnika
- funkcja zapowiedzi głosowych
- funkcja Call-Ring sygnalizacja dźwiękiem dzwonka (dPMR446)
- funkcja VOX - wymagany zestaw słuchawkowy
- funkcja DTMF
- funkcja Smart-Ring - zwrotne połaczenie po wywołaniu (PMR446)
- funkcja zapowiedzi głosowych
- gniazdo dla zestawu słuchawkowego
- moc wyjściowa audio 1500 mW
- radiotelefon posiada certyfikat CE.

Icom IC-F29 SDR łączy wszystkie funkcje klasycznego PMR z cyfrowymi możliwościami standardu dPMR.

Szukasz urządzenia o jakości sprzętu profesjonalnego, ale jednocześnie chciałbyś korzystać z bezpłatnych częstotliwości?

Masz już dość wymiany krótkofalówek co pół roku?

Icom IC-F29SDR to odpowiedź na Twoje pytanie.

Icom IC-F29 SDR - najważniejsze zalety:

- bezawaryjność.
- obudowa w standardzie IP67 oraz militarnym MIL-STD810.
- staranny japoński montaż.
- wzorowo zaprojektowany nadajnik oraz odbiornik.

NIEZAWODNY JAPOŃSKI RADIOTELEFON

Najnowsza technologia cyfrowa dPMR gwarantuje lepszą ochronę przed zakłóceniami.

Dwie strefy (16 kanałów w trybie analogowym i 32 kanały w trybie cyfrowym).

Doskonałe rozwiązanie kiedy jeszcze pracujemy w trybie analogowym PMR i zamierzamy powoli wkraczać w cyfrowy świat radia dPMR.

Dużą zaletą jest **głośnik zapewniający wyraźny dźwięk** - aż 1,5 W co ma szczególne znaczenia przy użytkowaniu na świeżym powietrzu lub w głośniejszych warunkach otoczenia.

Solidnie wykonana obudowa, wyraźny modulacja.



Kilka słów o zasięgu walkie talkie PMR:

Zasięg maksymalny zależy od warunków terenowych i jest osiągalny podczas użytkowania na otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego możliwego zasięgu są czynniki środowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.

Zmniejsza się on wyraźnie wewnątrz samochodu lub budynków z metalową konstrukcją. **W mieście, wśród budynków lub innych przeszkód zasięg wynosi około 500/1000m.**

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny możliwy zasięg wynosi około 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, **zasięg może wynosić nawet ponad 12 km**. Nie są to jednak typowe osiągi sprzętu PMR.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 446.006250 - 446.193750 MHz (PMR446)
- zakres częstotliwości: 446.003125-446.196875 MHz (dPMR446)
- liczba kanałów: 48 (16 PMR446, 32 dPMR446)
- moc wyjściowa: 0.5W
- akumulator: Li-Ion 7,2V 2400mAh
- impedancja anteny: 50 Ohm
- radiotelefon posiada certyfikat CE
- antena zintegrowana

- spełnia normę IP67 (zanurzenie do głębokości 1 m, nie dłużej niż pół godziny)
- spełnia normę MIL STD 810
- funkcja ALERT RING
- kontrastowy wyświetlacz
- pyło i wodoszczelna obudowa
- 16 ulubionych kanałów
- 254 wspólnych identyfikatorów dla komunikacji grupowej (dPMR446)
- Skanowanie całości lub skanowanie wybranych stref
- Zgodność z CTCSS/DTCS (PMR446)
- AQUAQUAKE™ brzęczący dźwięk usuwający wodę z membrany głośnika
- Funkcja zapowiedzi głosowych
- funkcja Call-Ring sygnalizacja dźwiękiem dzwonka (dPMR446)
- funkcja VOX - wymagany zestaw słuchawkowy
- funkcja DTMF
- funkcja Smart-Ring - zwrotne połaczenie po wywołaniu (PMR446)
- funkcja zapowiedzi głosowych
- gniazdo dla zestawu słuchawkowego
- moc wyjściowa audio 1500 mW
- opcjonalne orogramowanie do ustawienia paramterów radiotelefonu
- temperatura pracy: -20°C do + 50°C
- wymiary (wysokość / szerokość / głębokość): 210 x 50 x 35mm (z anteną)
- waga: ok. 270g z akumulatorem

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny dPMR ICOM IC-F29SDR
- zintegrowana antena
- ładowarka sieciowa 230V
- bateria litowo-jonowa 7,2V / 2400mAh
- klips do paska
- deklaracja zgodności
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)