Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Icom IC-T10 amatorski radiotelefon ręczny VHF UHF IP67 - Made in Japan!



Producent: **Icom**
Indeks: 00007627
Cena netto: 830,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Icom IC-T10
amatorski radiotelefon VHF UHF z Japonii



Icom IC-T10 - radio przenośne dwuzakresowe (VHF + UHF):

- **zakres pracy: pasmo amatorskie 2m 144-146MHz + pasmo amatorskie 70cm 430-440MHz**
- **głośny** i zrozumiały **dźwięk** o mocy 1500 mW
- **IP-67** (pyłoszczelność i wodoodporność)
- **MIL-STD810** C, D, E, F, & G
- przycisk Home na górnym panelu dla szybkiego dostępu do często używanej częstotliwości lub komórki pamięci
- **odbiornik radia FM** 76-108MHz
- czas pracy do **11** godzin (11/10 godzin VHF/UHF z baterią BP-280 przy stosunku pracy 1:1:8 -oszczędzanie energii włączone) czasu pracy
- CTCSS/DTCS do pracy z przemiennikiem

- 208 kanałów pamięci z 6-znakowymi nazwami kanałów
- 16 pamięci z DTMF
- podświetlany wyświetlacz i klawiatura
- skanowanie priorytetowe, programowe, pamięci, z pominięciem kanalów i tonowe
- **bezpłatne** oprogramowanie CS-T10 do pobrania.

Idealna radiostacja przenośna dla fanów marki Icom. Dla wymagających.

Wytrzymały, kompaktowy duobander z prostą obsługą i świetnym wykonaniem.





Icom IC-T10. Ręczny radiotelefon analogowy VHF UHF dla najbardziej wymagających.



Strona producenta:

https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-T10/


ICOM
DUAL BAND TRANSCEIVER
145.000
IC-T10
SET
BAND
M/ML
SCAN
VMC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
ENT

Specyfikacja:

- **produkcja: Japonia**
- emisje: FM / FM-N
- zakres częstotliwości: 144-146MHz 430-440MHz
- kanały pamięci: 208
- moc wyjściowa: 5W / 2.5W / 0.5W
- kroki strojenia:5, 10 12,5, 20, 25, 30, 50, 100, 125 i 200 kHz
- dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C
- klasa IP: 67
- wymiary: 111.8mm x 52.2mm x 30.3mm (bez anteny)
- waga: ok. 278g (z akumulatorem i anteną)



SPECIFICATIONS

GENERAL	
Frequency coverage (EUR Version)	TX: 144–146, 430–440 MHz* (*Guaranteed range) RX: 136–174, 400–479 MHz* (* Working range) FM broadcast: 76–108 MHz
Number of channels	208 channels (including 2 call and 6 scan edges)
Type of emission	F2D, F3E (FM)
Frequency stability	±2.5 ppm (–20°C to +60°C on the basis of 25°C)
Power supply requirement External DC power	7.2 V DC nominal 10–16 V DC (with AD-149H)
Current drain (approximate)	Tx High Less than 2.5 A Rx Max. audio Less than 600 mA
Antenna impedance	50 Ω (SMA)
Operating temperature range	–20°C to +60°C
Dimensions (W × H × D; Projections not included)	52.2 × 111.8 × 30.3 mm (with BP-280)
Weight (approximate)	278 g (with BP-280 and antenna)
TRANSMITTER	
Output power	5 W, 2.5 W, 0.5 W
Max. frequency deviation	±5.0 kHz/±2.5 kHz (W/N)
Spurious emissions	Less than –60 dBc (High, Mid), Less than –13 dBm (Low)
Ext. microphone connector	3-conductor 2.5 (d) mm (1⁄10″)/2.2 kΩ
RECEIVER	
Receiver sensitivity	Less than 0.18 µV (at 12 dB SINAD)
Squelch sensitivity	Less than 0.18 µV (at squelch threshold)
Adjacent channel selectivity	More than 55 dB (FM, 25 kHz) More than 50 dB (FM Narrow, 12.5 kHz)
Spurious response	More than 60 dB
Audio output power (at 5% distortion, 8 Ω load)	Internal SP 1500 mW (typical) External SP 450 mW (typical) HM-222HLWP 1500 mW (typical)
Ext. speaker connector	3-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″)/8 Ω

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- [redacted]
- Icom IC-T10
- [redacted]
- antena FA-S270C
- akumulator BP-280
- ładowarka biurkowa BC-213 z zasilaczem
- [redacted]
- klips MB-133
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)