Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Moonraker Trimag SC mocna potrójna podstawa magnetyczna 23cm średnicy (3x 8cm) do anten CB, KF, VHF, UHF itp. (np. Sirio Turbo 5000, Diamond NR 770, SG 7900)



Producent: **Moonraker**
Indeks: 00008577
Cena brutto: **220,00 zł**
Cena netto: 178,86 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Moonraker Trimag-SC

mocna potrójna podstawa magnetyczna ze złączem PL



Moonraker Trimag-SC - podstawa magnetyczna do anten CB, KF, VHF, UHF itp:

- wersja ze złączem PL (SO-239) - popularne złącze nakręcane
- **trzy magnesy** - każdy o średnicy 80mm
- rozstaw podstawy 230mm
- **długi około 4-metrowy kabel zakończony wtykiem UC-1 (PL-259)**
- **podstawa przeznaczona do najcięższych i najdłuższych anten (np.** Sirio Turbo 5 00**,** Performer 5000**,** Megawatt 4000**,** Radiora SG 7900**).**

Moonraker Trimag-SC - niezwykle mocna potrójna podstawa magnetyczna przeznaczona dla:

- użytkowników samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi - bez możliwości montażu anteny na stałe
- krótkofalowców korzystających z ciężkich anten KF, VHF, UHF
- radioamatorów montujących antenę np. na metalowym dachu - bez możliwości montażu anteny na maszcie.



Przykładowa lista anten typu PL (anteny o długości od 80 do 200cm):

- Sirio Turbo 800 PL / 1000 PL / 2000 PL / 3000 PL / 5000 PL
- Sirio Performer 600 PL / 800 PL / 1000 PL / 5000 PL
- AS-100 INOX PL / AS-145 INOX PL
- Sirio ML-145
- Sirio SG CB-1000 / SG CB-1400
- Sirio Megawatt 3000 PL / Megawatt 4000 PL
- Midland ML-145
- President Missouri / Ohio / Alaska / Alabama / Mississippi
- Diamond NR 770 R / H / S
- Komunica PWR-NR770
- Radiora NR 770

Specyfikacja:

- trzy magnesy - każdy o średnicy 8cm
- bok trójkąta: 23cm
- typ montażu: PL (SO-239)
- długość przewodu: ok. 4m
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładki gumowe w zestawie
- zaślepka na gniazdo

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Moonraker Trimag-SC
- zintegrowane okablowanie ok. 4m RG-58 i zalutowany wtyk UC-1
- osłony gumowe 3szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Jako dodatkową ochronę lakieru polecamy stosować folie bezbarwne.