Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

CRT SPS30E kompaktowy zasilacz impulsowy 30A cyfrowe wskaźniki, regulacja napięcia 9-15V, wyjście USB 5V



Producent: **SuperStar CRT**
Indeks: 00008990
Cena brutto: **485,00 zł**
Cena netto: 394,31 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

CRT SPS 30 E USB

zasilacz radiokomunikacyjny 30A / napięcie 9-15V



Zasilacz impulsowy 230V 50Hz CRT SPS30E-USB:

- regulowane napięcie wyjściowe w szerokim zakresie 9-15V

- możliwość ustawienia blokady wzorcowego napięcia 13,8V
- maksymalne obciążenie 25A stałe, 30A chwilowe
- czytelny cyfrowy wskaźnik poboru prądu (A) oraz napięcia (V)
- gniazda bananowe 4mm z przodu (maks. 10A) zgodne ze standardem IEC 1010
- wyjście USB DC 5V 2A
- główne wyjście zasilające z tyłu
- **wysoka stabilność RFI - nie zakłóca - zaprojektowany z uwzględnieniem radiokomunikacji**
- stabilizacja napięcia
- **czujnik termiczny** - wentylator działa tylko po nagrzaniu urządzenia (nie jest włączony cały czas) - zwiększenie komfortu użytkowania.

CRT SPS30E to nowoczesny wydajny zasilacz impulsowy zachowujący kompaktowe gabaryty.

Idealny na biurko, na którym jest mało miejsca oraz do stacji okolicznościowych -**małe wymiary i lekkość konstrukcji (ok. 1,65kg)**.

Zasilacz CRT SPS 30 został wyposażony w **czytelne cyfrowe wskaźniki, regulację napięcia** oraz gniazdo prądowe z tyłu obudowy.

Napięcie możemy regulować w zakresie 9-15V - zasilacz może służyć nie tylko do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego.

Wzorowe napięcie dla większości sprzętu radiokomunikacyjnego to 13,8V.

Zasilacz wyposażony jest w przełącznik umożliwiający ustawienie wzorowego napięcia (13,8V) - po wyłączeniu tej funkcji mamy możliwość regulacji napięcia.

Nissei NS-28SW posiada również w funkcję **noise offset** - możliwość przesunięcia prążków - możliwość eliminowania zakłóceń.

Do chłodzenia zasilacza wykorzystano wentylator.



Specyfikacja:

- napięcie wejściowe 230V AC 50Hz
- płynna regulacja napięcia 9-15V
- maksymalna chwilowe obciążenie do 30A
- maksymalne stałe obciążenie do 25A
- bezpiecznik wbudowany 4A
- długość kabla zasilającego: ok. 150cm
- wymiary: 245x75x155mm
- waga: ok. 1,65kg



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz impulsowy CRT SPS30E-USB
- kabel zasilający z polskim wtykiem
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 18:08