



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO IPS-1200 PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24V/230V 1200W - 3 lata gwarancji

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 330.00 zł

Cena netto: 268,29 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Przetwornica napięcia AZO IPS-1200 24V/230V moc ciągła 600VA / moc chwilowa 1200VA

AZO IPS-1200 DC/AC 24V/230V:

- Przetwornica napięcia 24V/230V średniej mocy
- Modyfikowany sinus (nie jest to czysty sinus)
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, nadnapięciowe, zwarciovowe i termiczne
- Auto restart po wykryciu przeciążenia, niewymagający ręcznego resetu przetwornicy
- Ostrzeżenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Wysoka sprawność
- 3 lata gwarancji producenta

Przetwornica napięcia AZO IPS-1200 24V/230V.

3 lata gwarancji producenta.

AZO IPS-1200 pozwala na podłączenie urządzeń 230V w instalacji 24V (np. w autach

ciężarowych, ciągnikach rolniczych).

Przetwornica przydaje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzeń do sieci energetycznej 230V.

Przetwornica zapewnia moc ciągłą 600VA (maksymalną 1200VA).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorną, która w szczególnych przypadkach odpowiada mocy czynnej wyrażonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku używania przetwornicy z obciążeniem rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oświetlenie itp.

W zestawie z przetwornicą otrzymujemy okablowanie:

- do podłączenia pod akumulator/instalację - tzw. oczka
- do podłączenia pod gniazdo zapalniczki - wtyk zapalniczki.

IPS-1200 wyposażona jest również w **dwa zintegrowane gniazda USB 5V**.

Przetwornica AZO Digital IPS-1200 posiada zabezpieczenia:

- przeciążeniowe
- zwarcione
- termiczne (80 stopni C)
- nadnapięciowe (30V)
- ostrzeżenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

Przykładowe urządzenia, które mogą być obsługiwane przez przetwornicę 24V/230V:

- laptop
- telewizor przenośny
- lutownica
- przenośny odtwarzacz DVD
- konsola do gier
- kamera
- ładowarki do urządzeń mobilnych
- oświetlenie LED
- drukarki i kasy fiskalne

UWAGA!

Do tego typu przetwornic nie wolno podłączać urządzeń wyposażonych w transformatory lub

silniki indukcyjne takich jak: elektronarzędzia, sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.

Do tego typu odbiorników prądu wymagane są przetwornice z [czystym SINUS](#).

Specyfikacja

- Napięcie wejściowe [VDC]: 22÷30
- Napięcie wyjściowe [VDC]: 230 VAC
- Moc maksymalna: 1200 VA
- Moc ciągła: 600 VA
- Przebieg napięcia na wyjściu: Aproksymowana sinusoida
- Miękki rozruch silników indukcyjnych: NIE
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
- Zabezpieczenie zwarciovie: TAK
- Zabezpieczenie termiczne: 80°C
- Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 30 VDC
- Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
- Temperatura pracy: 0 ~ +40°C
- Sprawność: > 85%
- Chłodzenie: Aktywne
- Złącze zasilania: Złącze śrubowe M6 / wtyk zapalniczki / kable z zaciskami / USB 5V
- Gniazdo wyjściowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt.
- Obudowa: Aluminium
- Stopień ochrony: IP21
- Waga: ok. 0,65 kg
- Wymiary LxBxH: 240 x 116 x 60 mm
- Produkcja: Chiny

Karta katalogowa w pliku PDF:

<http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS-1200-24V.pdf>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przetwornica napięcia AZO Digital IPS-1200 24V/230V
 - okablowanie z oczkami
 - okablowanie z wtykiem do gniazda zapalniczki
 - karta gwarancyjna (3 lata gwarancji)
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 11:22