



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Rura termokurczliwa z klejem 12/3 - długość 50cm - np. do montażu wtyków, kabli RG-213, RF-10, H-1000 itp. - produkcja polska

Producent:

Cena brutto: 19.00 zł

Cena netto: 15,45 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Rura termokurczliwa 12/3 50cm

cienkościenna, z klejem, produkcja polska

Termokurcz wysokiej jakości do zabezpieczania wtyków i kabli:

- **12/3** - średnica zewnętrzna 12mm obkurcza się do 3mm, stopień skurczenia 4:1
- **wersja z klejem** - wodoszczelność, stabilność połączenia kabel/wtyk
- **odcinek ~50cm**
- idealny do wtyków UC-1 (PL-259), N, SMA, BNC, TNC, FME do przewodów koncentrycznych [RG-213](#), [RF-10](#), H-1000 itp.
- minimalna temperatura obkurczania +115 stopni Celsjusza
- odporny na UV
- zgodność z RoHS
- produkcja polska.

Rury termokurczliwe z klejem zabezpieczają przed wodą i wilgocią min. przewody oraz inne wiązki kabli narażone na penetrację wilgoci.

Znajdują także zastosowanie w wykonywaniu i naprawie izolacji elektrycznych, łączeniu wiązek kablowych oraz jako zabezpieczenie przed korozją.

Produkt dla wymagających: jakościowo nieporównywalny ze zwykłymi tubami chińskiej produkcji bez kleju. Produkcja RADPOL.

Specyfikacja:

- długość: ok. 50cm
- stopień skurczenia: 12/3 (12mm/3mm)
- kolor: czarny
- grubość kleju po obkurczeniu: 0,5mm
- zakres temperatur pracy: -25 do +125 stopni Celsjusza
- zmiana długości po obkurczeniu: +5/-10%
- minimalna odporność na rozciąganie: 15MPa
- minimalne wydłużenie przy zerwaniu: 350%
- starzenie cieplne (168h, temperatura): 158 stopni Celsjusza
- minimalna wytrzymałość po starzeniu cieplnym: 12MPa
- minimalne wydłużenie po starzeniu cieplnym: 250%
- udar cieplny (4h, temperatura): 175 stopni Celsjusza, brak kapania, pęknięć i rozpływania ścianki
- korozja miedzi: nie koroduje
- elastyczność w niskiej temperaturze (4h): nie pęka przy -55 stopni Celsjusza
- palność: palna
- maksymalna nasiąkliwość wody: 0.1%
- minimalna wytrzymałość dielektryczna: 16kV/mm
- produkcja polska (RADPOL)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- rura termokurczliwa 12/3 z klejem 50cm 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Aktualna oferta koszulek termokurczliwych:

- [4/1 - 50cm](#)
 - [4/1 - 100cm](#)
 - [6/2 - 50cm](#)
 - [6/2 - 100cm](#)
 - [8/2 - 50cm](#)
 - [8/2 - 100cm](#)
 - [12/3 - 50cm](#)
 - [12/3 - 100cm](#)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 17:49