



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CELLINK NEO 6 powerbank 12V 6000mAh do zasilania kamery w trybie parking - np. do kamer BlackVue

Producent:

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Cellink Neo 9 [9000mAh]

<https://konektor5000.pl/index.php?p5419,cellink-neo-9-powerbank-12v-9000mah-do-zasilania-kamery-w-trybie-parking-np-do-kamer-viofo-blackvue>

#####

Cellink NEO 6

powerbank do zasilania kamery w trybie parking

Cellink Neo 6 - powerbank 12V do zasilania rejestratora w trybie parkingowym:

- niezależne zasilanie kamery samochodowej w trybie parking
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodowego
- czas pracy nawet do 45h (lub 25h dla kamer przód/tył)

- **duża pojemność 6000mAh oparta na najnowszych ogniwach LiFePo4**
- możliwość zwiększania pojemności dzięki dodatkowym modułom Cellink EXT7
- specjalna aplikacja bluetooth Cellink Neo do sprawdzania naładowania i zmiany ustawień
- produkcja Korea Południowa.

W telegraficznym skrócie: moduł zasilania rejestratora podczas pracy w trybie "PARKING" - zapobiega rozładowaniu akumulatora.

Zasilaj swój wideorejestrator w trybie parking poprzez Cellink Neo 6

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twój samochód pozostaje pod ochroną również wówczas, gdy pozostawiasz go na parkingu.

Rejestrator samoczynnie przełączy się w tryb pracy "PARKING", w którym zapis na karcie micro SD nastąpi jedynie wówczas gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub czujnik wstrząsu.

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczędza miejsce na karcie pamięci, zmniejszając tym samym ryzyko nadpisania ważnych plików podczas długotrwałego postoju pojazdu, a także wydłuża żywotność karty micro SD.

Cellink Neo 6 - ochrona akumulatora przed rozładowaniem

Cellink Neo6 to samochodowy powerbank 12V wykonany ze specjalnych ogniw LiFePo4 (litowo-żelazowo-fosforowych). Tego typu baterie są bardziej odporne na niskie temperatury oraz wytrzymują zdecydowanie więcej cykli ładowania.

Powerbank przekazuje zasilanie z ogniw do wideorejestratora w trybie parkingowym - dzięki temu akumulator pojazdu jest zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem.

Duża pojemność 6000mAh zapewnia do:

- 28h pracy w trybie parkingowym (dane dla kamery BlackVue DR750S-1CH)
- 18h pracy w trybie parkingowym (dane dla podwójnej kamery BlackVue DR750S-2CH).

Czas pracy różni się w zależności od producenta i modelu wideorejestratora.

Czas ładowania powerbanku to ok. 40 minut (podłączony bezpośrednio do bezpieczników) lub ok. 80 minut (podłączenie do gniazda zapalniczki).

6000mAh to za mało?

Neo 6 można rozbudowywać o kolejne segmenty zwiększając pojemność o kolejne 6000mAh. Opcjonalne moduły EXT-7 możemy sprowadzić na Państwa zamówienie.

Zdalny dostęp

Producent przygotował specjalną aplikację bluetooth Cellink Neo dzięki, której szybko sprawdzimy stopień naładowania oraz zmienimy ustawienia modułu zasilającego.

Uniwersalność

Adapter zasilania Neo-6 z gniazdem zapalniczki pasuje do wszystkich wideorejestratorów (nie tylko marki BlackVue i nie tylko 12V) - działa np. z Mio, Viofo itd.

Specyfikacja:

- kolor: czarny
- pojemność: 12.8 V / 6,000 mAh / 76.8 Wh
- napięcie wyjściowe: 11V-14.5V / 2A maks.
- ogniwa: LiFePo4
- napięcie wejściowe przez gniazdo zapalniczki: 12V-17V / 6.5A maks.
- napięcie wejściowe podłączenie na stałe: 12-17V / 13.5A maks.
- napięcie ładowania przez gniazdo zapalniczki: 14.6V / 5A
- napięcie ładowania podłączenie na stałe: 14.6V / 9A
- czas ładowania przez gniazdo zapalniczki: ok. 80 minut (5A)
- czas ładowanie podłączeni na stałe: ok. 40 minut (9A)
- czas pracy do 28h (przy kamerze 1CH 3Wh)
- temperatura pracy: 0 °C – 45 °C
- temperatura rozładowania: -10 °C – 60 °C
- temperatura przechowywania : -10 °C – 35 °C
- odcięcie przy temperaturze ok. 80 °C
- wymiary 157 mm x 171 mm x 39.5 mm
- waga: ok. 1.4 kg
- produkcja: Korea Południowa

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- moduł zasilania Cellink Neo 6
 - wtyk do gniazda zapalniczki
 - okablowanie do podłączenia na stałe
 - gniazdo zapalniczki
 - rzep
 - bezpieczniki
 - polska instrukcja obsługi
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



