



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

F9 Navigator Smart Digital Meter OBD-2/GPS wyświetlacz diagnostyczny np. doładowanie, temperatura oleju, obroty, pomiary, odczyt/kasowanie błędów ECU

Producent:

Cena brutto: 440.00 zł

Cena netto: 357,72 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Smart Digital Meter F9 Navigator OBD2 + GPS

zestaw wskaźników do każdego auta z OBD-II

Zestaw wskaźników Smart Digital F9 Navigator OBD2 + GPS:

- **estetyczny wygląd i małe gabaryty**
- **szczególnie polecany do aut po modyfikacjach mechanicznych, chiptuningu oraz dla świadomych użytkowników**
- **wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych** (po sparowaniu ze smartfonem - mapy Google)
- wyświetlanie wybranych parametrów np. doładowania turbiny, obrotów silnika, temperatura wody
- pomiary np. przyspieszenia, hamowania
- odczyt i kasowanie błędów DTC np. CHECK ENGINE
- 7 typów zegarów do wyboru - wybieranych w menu
- 8 kolorów wskaźników do wyboru w menu
- przyssawka na szybę i taśma dwustronna w zestawie
- długi płaski kabel połączeniowy 160cm
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- kompatybilny z 99% aut zgodnych ze standardem OBD-2
- **polska instrukcja obsługi - tylko u nas.**

Masz auto po modyfikacjach?

Chciałbyś mieć na bieżąco podgląd do najważniejszych parametrów?

Nie posiadasz wskaźnika temperatury wody i oleju?

Chcesz na szybko skasować check engine od sondy lambda?

Chciałbyś mieć do tego wszystkiego wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych z Google Maps?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak to zestaw wskaźników F9 Navigator jest stworzony dla Ciebie!

F9 Navigator Smart Digital Meter wyświetla poniższe parametry:

- prędkość
- obroty silnika
- temperatury cieczy chłodzącej
- temperatury oleju
- ciśnienia dołotu
- doładowania turbiny
- napięcie instalacji elektrycznej / akumulatora
- przyspieszenia
- hamowania
- zużycia paliwa
- przemierzonego dystansu
- położenia terenowego
- kierunku jazdy.

5 typów powiadomień:

- zbyt dużej prędkości
- zbyt wysokich obrotów silnika
- zbyt niskiego napięcia
- błędy ECU
- zbyt wysoka temperatura cieczy chłodzącej.

F9 Navigator Smart Digital Meter to świetne urządzenie wyraźnie poprawiające bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. Często producenci w nowszych pojazdach rezygnują ze wskaźników temperatury cieczy chłodzącej.

Parametry wyświetlane są na bieżąco (w czasie rzeczywistym). Nie masz obrotomierza? Nie szkodzi - F9 Navigator ma. Nie masz wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej czy wskaźnika doładowania turbo? F9 posiada.

W niedrogi sposób dzięki F9 Navigator możemy znacznie odmłodzić wnętrze naszego auta.

F9 Navigator posiada automatyczny start i wyłączenie - nie rozładowuje akumulatora.

Montaż bezinwazyjny: przyssawka na szybę, zasilanie z gniazda OBD-II (gniazdo takie znajduje się w 99% aut po 2000 roku, a w niektórych markach nawet wcześniej).

Jest także zestaw do montażu na stałe za pomocą taśmy dwustronnej.

Długi kabel zasilający ok. 160cm.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy polską instrukcję obsługi do tego urządzenia - jako jedyni na rynku.

Specyfikacja:

- 8 kolorów wskaźników do wyboru w menu
- wymiary: 12.2*9.1*3.2cm
- zasilanie: OBD-II / USB 5V
- waga: ok. 100g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zestaw wskaźników F9 Navigator Smart Digital Meter
- kabel zasilający ok. 160cm z kątowym wtykiem OBD-II
- przyssawka na szybę
- taśma dwustronna
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Full LCD head-up driving computer

OBD computer data / GPS satellite data / Google map data / AI Intelligent Speeding warning

F9 Navigation Edition

OBD+GPS dual system

Turbine meter / air-fuel ratio meter /
water temperature meter / RPM / time / vehicle speed

Navigation+Google Map

Smart data analysis
Preferred travel route
Map update
Road track display

Mobile device interconnection
Google Map

Google Custom version, support multiple languages worldwide

OBD+GPS dual system

- Start-up screen
- Enter the default and user interface
- Press the button vertically to switch the interface

Switch in order: standard interface > compass > speed interface > simple interface > 9 palace > turbo pressure gauge > display interface during navigation

system interface
①Default interface
②compass
③speed interface
④simple interface
⑤9 palace
⑥turbo pressure gauge
⑦display interface during navigation

DTC STATUS	ODTC	SPEED	50	OXYGENSEN POS2	non
FREEZE DTCs	non	IGNITION	non	AUXINPUTSTATUS	non
LOOP STATUS	Loop	NITAKE AIRTEMP	25°C	ENGINE RUNTIME	non
ENGINE LOAD	20.0	MAP RATE	3.0	MIL DISTANCE	non
FUELTRIM S13	90°C	THROTTLE POS	14%	FRP REF MANIF	non
FUELTRIM S24	non	OXYGENSEN V-11	non	FUELRAIN PRESS	non
FUELTRIM L24	non	OXYGENSEN V-11	non	FUEL LEVEL	non
FUELRAIN PRESS	non	OXYGENSEN V-23	non	WARM/SP COUNT	non
INTAKEPRESSURE	36	OXYGENSEN V-24	non	DISTANCE(DTCs)	non
TACHO	800	OBD TYPE	non	BAROMETRIC PRE	non

Enter the system

Load the system, please wait...

Read all datas

Different installation ways

A-pillar suspension
bracket central control placement
Traditional central control placement

OBD HEAD UP DISPLAY

Introduction:
F9 is a OBD+GPS multi-function meter, with smart and fashion design. It is easy to install. obd port helps you use it once connection. With suction cup bracket.



Including all HUD functions

HUD main functions
Data Stream | in one device

Speed

RPM

Water temperature

Battery Voltage

Clock

Driving time

Driving distance

Fuel Consumption

Altitude

Satellite numbers

Customized navigation

Mobile device interconnection

Speed camera icon

Navigation arrow direction

Navigation Lane

longitude and latitude

Speed camera display area

Oil temperature

Turbine pressure

Air-fuel ratio

Intake pressure

Kilometer/Mile switch

Data stream

OBD system

GPS system

Multi alarms

Check the car datas

Speed Alarm

RPM Alarm

Voltage Alarm

Water temperature alarm

DTCS Alarm

Read all datas

DTCS STATUS	ODTC
FREEZE DTCS	non
LOOP STATUS	Loop
ENGINE LOAD	20.0
FUELTRIM S13	90%
FUELTRIM S24	non
FUELTRIM L24	non
FUELRAIL PRESS	non
INTAKEPRESSURE	36
TAGRD	800

SPEED	50
IGNITION	non
INTAKE AIRTEMP	25°C
MAP RATE	3.0
THROTTLE POS	14%
OXYGENSEN V-1	non
OXYGENSEN V-11	non
OXYGENSEN V-23	non
OXYGENSEN V-24	non
OBD TYPE	non

OXYGENSEN POS2	non
AUXINPUTSTATUS	non
ENGINE RUNTIME	non
MIL DISTANCE	non
FRP REF MANIF	non
FUELRAIL PRESS	non
FUEL LEVEL	non
WARM-UP COUNT	non
DISTANCE(DTCS)	non
BAROMETRIC PRE	non

AIRTEMPERATURE	non
BATTERYVOLTAGE	12.1V
ODO DISTANCE	000000
TRIP DISTANCE	0.0
TRIP DRIVETIME	1:25
SPEED(AVERAGE)	0
LFPH(TYPE1)	0.9%
LFHK(Trip)	0.9%
LFHK(HISTORY)	1.9%
LFHK(AVERAGE)	19.0%

Enter the system

Loading...

IOS15785-4CAN(11bit)

IOS15785-4CAN(29bit)

IOS14230-4kwp(5bps)

IOS29141

IOS29141

Entering the system, please wait...

DTCS	Status	ODTC
Freeze DTCS	non	
Loop Status	Loop	
Engine Load	20.0	
Coolant Temp	10 °C	
Fuel trim S13	non	

Professional design makes performance better

High-performance processing chip, powerful performance and compatibility, dual system, dual-run memory and dual-core processor ensure smooth operation at high speed

Automatic switch

Automatic on/off as the car starts and stops

Adopt imported AI chip, intelligent reminder

Speed color will change as different speed





8 interface colors are freely to choose

More than 100 small interfaces free to match



Did you meet these troubles?

these troubles are always worrying.



Refuse unsafe

In daily use, HUD have

(Low voltage alarm, high water temperature alarm, over speed alarm, engine failure alarm, etc.)



Low voltage alarm

Alarm when the voltage is lower than the set default value of 10.5V, the setting range is 10.0-15.0V, so you have no worries.

Water temperature alarm

When the water temperature reaches the set default value of 120 °C, it will alarm. The setting range is 50-200, so you have no worries.

Speed alarm

Alarm when speed reaches set default value 6000r/min, setting range is 1000-8000, so you have no worries.

Speeding reminder

Alarm when the speed reaches the set default value of 150KM/h, the setting range is 0-200km/h, so you have no worries.

Engine failure alarm

Engine failure alarm, so you have no worries.

Turbo test



Real-time display, intuitive reflection of the powerful performance of the engine!
Turbine pressure gauge can display data in real time

Note: There is no data for models without turbocharging





Accelerated test

Acceleration at 100 kilometers takes time and the operating performance is stronger. It takes time for the car to accelerate from 0km / h to 100km / h, and important reference data for the vehicle's dynamic performance!



Brake test

Safety is as important as ever! Car speed from 100km / h to 0km / h is time-consuming, important reference data for braking performance!



Product parameters



How to install

