



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HOXIN GL-300S mocna potrójna podstawa magnetyczna 23cm średnicy (3x 9cm) do anten z serii 770, SG 7900, SG 7000, SG 7500, SG7100 itp.

Producent: Lafayette

Cena brutto: 220.00 zł

Cena netto: 178,86 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Hoxin GL-300S

mocna potrójna podstawa magnetyczna ze złączem M



Hoxin GL-300 S - podstawa magnetyczna:

- **trzy magnesy** - każdy o średnicy 90mm
- **złącze antenowe typu M**
- rozstaw podstawy 230mm
- czarna obudowa malowana proszkowo
- 4-metrowy kabel zakończony wtykiem UC-1 (PL-259).

Złącze M pasuje do anten różnych producentów:

- seria 770 (np. NR 770S, NR 770H, 770S)
- seria SG 7900
- seria SG 7500
- seria SG 7100
- seria SG 7000
- i innych z azjatyckim złączem M (nie PL).

Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunika, D-Original, Nagoya itp.).

Uchwyt typu M nie pasuje do europejskich anten CB ze złączem PL (wymaga ingerencji w

gniazdo, przegwintowania).

Do europejskich anten CB polecamy [Radiora Trimag](#).

Przykładowa lista popularnych anten ze złączem M:

- [Komunica 770 R](#)
- [Komunica 770 H](#)
- [Komunica 770 HB](#)
- [Diamond NR 770 H](#)
- [Diamond NR 770 R](#)
- [Komunica SG 7900](#)

Radiora Trimag - niezwykle mocna potrójna podstawa magnetyczna przeznaczona dla:

- użytkowników samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi - bez możliwości montażu anteny na stałe
- krótkofalowców korzystających z ciężkich anten KF, VHF, UHF
- radioamatorów montujących antenę np. na metalowym dachu - bez możliwości montażu anteny na maszcie.

Podstawa magnetyczna znacznie mocniejsza niż [Sirio MAG 145 PL](#).

Specyfikacja:

- trzy magnesy - każdy o średnicy 9cm
- bok trójkąta: 23cm
- wysokość podstawy: 5cm
- typ montażu: M (nie PL)
- długość przewodu: 4m
- przewód RG-58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładki gumowe w zestawie.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Hoxin GL-300S
- zintegrowane okablowanie 4m RG-58 i zalutowany wtyk UC-1
- osłony gumowe 3szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Podstawy mogą posiadać rysy powstałe podczas transportu.

Jako dodatkową ochronę lakieru polecamy stosować [folie bezbarwne](#).



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 05:34