



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

President Lincoln II ASC v3 AM/FM/SSB 31WATT wersja EXPORT 25.610-30.110MHz

Producent: President

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

NASTĘPCA: PRESIDENT LINCOLN II +

<http://konektor5000.pl/index.php?p2287,president-lincoln-ii-asc-v4-am-fm-ssb-35-watt-wersja-export-24-30mhz-10-12m-cb-freeband>

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

President Lincoln II Export (rozblokowane pasmo CB/11m)

wersja V3 z poprawionym odbiornikiem

Export 25.610-30.110MHz

W lutym 2014 roku zadebiutował długo wyczekiwany radiotelefon łącznościowy President Lincoln II - następca uznanego President Lincoln.

Sprzedajemy najnowszą wersję V3 z poprawionym odbiornikiem.

Jest to w tej chwili najwyższy model tego Presidenta, pozycjonowany wyżej niż [President Jackson II ASC](#) czy [President Grant II ASC](#).

Moc radiotelefonu: 12W AM, 28W FM, 31W PEP USB/LSB, 12W CW.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu bardzo naturalna.

Odbiór naturalny, przyjemna barwa dźwięku.

Radiotelefon posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów ASC mającą za zadanie ograniczyć szumy. President Lincoln II z włączonym ASC wpuszcza jedynie mocne, wolne od szumy sygnały.

Nowoczesny design, duży wyświetlacz, 3 dostępne kolory podświetlenia

(pomarańczowy, zielony, niebieski), **kompaktowe wymiary** jak na radiotelefon o tych możliwościach (możliwość montażu w kieszeni 1DIN) oraz **imponująca funkcjonalność** spowodowały bardzo duże zainteresowanie tym modelem wśród amatorów łączności w paśmie 10m oraz CB/11m.

Wersja eksportowa pracuje w zakresie 25.610-30.110MHz, czyli pokrywa pasmo 11m, CB oraz pasmo krótkofalarskie 10m.

President Lincoln II to radiotelefon dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Pokrętko od zmiany częstotliwości po naciśnięciu działa jak funkcja **SPAN** w poprzednim modelu - Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

Trzy główne pokrętki służą do:

- regulacji siły głosu (Volume)
- regulacji mocy wyjściowej nadajnika (RF PWR)
- blokady szumów (ręczna oraz automatyczna w pozycji maks. lewej).

Po prawej stronie za pomocą pokręteł wyregulujemy również wzmocnienie nadawania (**Mic Gain**), czułość odbiornika (**płynny RF Gain**). Możliwość dostrojenia się do korespondenta za pomocą pokrętki **Clarifier**.

President Lincoln II posiada również **wewnętrzne rozbudowane menu** (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900). Funkcje dostępne z menu:

- **zmiana koloru podświetlenia** (pomarańczowy, niebieski lub zielony)
- regulacja jasności podświetlenia
- **Roger Beep** - dobór częstotliwości dźwięku
- Roger Beep - wybór czasu trwania znacznika
- wybór częstotliwości CW
- wybór częstotliwości wywołania CALL
- **funkcja talkback** - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- **zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną** - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- **zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem** - regulacja poziomu protekcji
- wybór rodzaju skanowania (dwa tryby)
- **programowanie przycisków up/down** (tryb częstotliwości/kanału)
- ustawienie funkcji Dual Watch
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

President Lincoln II może również zapamiętać 6 częstotliwości (wraz z wybraną emisją AM/FM/USB/LSB/CW).

Wbudowany układ opóźniający (**popularne ECHO**). Możliwość regulacji głośności i opóźnienia echa.

Możliwość blokady przycisków (funkcja LOCK).

Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceń: filtr ANL, filtr NB. Przełącznik 3-pozycyjny (OFF - NB -NB/ANL).

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Przełącznik +10kHz - pozwalający korzystać z tzw. "dziur".

Funkcja VOX - umożliwia nadawanie z oryginalnego lub opcjonalnego mikrofonu bez konieczności używania przełącznika PTT (aktywacja głosem).

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. Lincoln II posiada:

- **SPLIT**-u (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

President Lincoln II wersja Export - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Automatyczna blokada szumów (**ASC**)
- Płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- **Mic Gain** - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- **szybka 9 i 19 / wskaźnik częstotliwości**
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- Układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- VOX - **uruchamianie radia głosem bez przycisków**
- Skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- Podświetlenie pokręteł: **pomarańczowe, zielone lub niebieskie**
- Duży wyświetlacz **LCD w kolorze pomarańczowym, zielonym lub niebieskim**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- **Modulacja: AM/FM/USB/LSB/CW**
- **Zasilanie: 13,2V**

- Moc nadajnika: **12W AM, 28W FM, 31W USB/LSB, 12W CW**
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

- Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- Maks. pobór prądu 6A (przy modulacji)
- Czułość: 0,7uV przy 20dB SINAD (AM), 0,35uV przy 20dB SINAD (FM), 0,28uV przy 20dB SINAD (USB/LSB/CW)

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: **170 szerokość x 250 długość x 52 wysokość mm** (długość podana z pokrętkami i radiatorem)
- Waga: 1,4kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon President Lincoln II V3 EXPORT
- mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

PRESIDENT LINCOLN II W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

